

# belton®

## Vintage-Lack

Wasserbasierender Speziallack für den edlen und trendigen Vintage-Shabby-Chic-Look. Ideal für Kommoden, Schränke und Stühle sowie dekorative Objekte auf Holz und Metall. Mit belton Vintage-Lack lackieren. Nach der Trocknung anschleifen (empfohlen P180), bis der gewünschte Vintage-Effekt erreicht ist. Versiegelung mit belton Klarlack möglich. Besonders für Innen, bedingt für Außen geeignet. Ein toller, trendiger Look, einfach aus der Lackspraydose.

Beachten! Hochgefülltes Qualitätsprodukt. Dose 2 Minuten gründlich schütteln, ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln.



## Vintage Shabby Chic - ganz schnell und einfach aus der Lackspraydose mit belton Vintage Lack

### VIDEO



belton Vintage wurde von der Heimwerkerzeitschrift „Selber machen“ mit dem Testsiegel „sehr gut“ ausgezeichnet.

[Der Testbericht](#)

## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323420, DE\)](#)  
[Sicherheitsdatenblatt \(323422, DE\)](#)  
[Sicherheitsdatenblatt \(323423, DE\)](#)  
[Sicherheitsdatenblatt \(323424, DE\)](#)  
[Sicherheitsdatenblatt \(323426, DE\)](#)  
[Sicherheitsdatenblatt \(323427, DE\)](#)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen, um im Zusammenspiel mit Schleifpapier (empfohlen P180) eine Vintage-Optik zu erzielen. Für Lackierobjekte aus Holz und Metall. Auch auf anderen Untergründen wie z.B. Kunststoff oder Glas einsetzbar. Bei Kunststoffen wird empfohlen die belton Kunststoff-Grundierung, bei Glas die belton Universal-Grundierung, vorzulegen.
- Produktvorteile:** Wasserbasierendes Lackspray  
 Toller, trendiger Vintage-Look  
 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten  
 Schnelle Trocknung und hohe Deckkraft  
 Weiterverarbeitung mit Schleifpapier ermöglicht Vintage-Optik (empfohlen P180)

Für innen, bedingt für außen geeignet  
 Optimale Lackierergebnisse mit geringem Zeitaufwand

**Bindemittelbasis:** Spezielle, wasserbasierende Dispersion

**Sprühauftrag:** bei 2-3 Spritzgängen: ca. 30-40 µm  
 Sprühabstand: 15-25 cm

**Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 10 Min.  
 schleifbar: nach ca. 20 Min.  
 durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

**Überlackierbar:** mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt mit Klarlack (belton Klarlack): Nach dem Schleifen (Vintage-Effekt) und Schleifstaub entfernen

Holz:

1. Leicht anrauen (bessere Haftung)
2. belton special Vintage-Lack
3. Schleifen mit Schleifpapier (empfohlen P180)
4. belton Klarlack (optional)

Metall:

1. Rost entfernen, anschleifen/anrauen
2. belton special Vintage-Lack
3. Schleifen mit Schleifpapier (empfohlen P180)
4. belton Klarlack (empfohlen)

**Lackieraufbau:** Kunststoff:

1. belton Kunststoff-Grundierung
2. belton special Vintage-Lack
3. Schleifen mit Schleifpapier (empfohlen P180)
4. belton Klarlack (empfohlen)


Altackierung:

1. Altackierungen anschleifen, Verträglichkeit prüfen
2. belton Universal-Grundierung
3. belton special Vintage-Lack
4. Schleifen mit Schleifpapier (empfohlen P180)
5. belton Klarlack (empfohlen)

**Hinweis:** Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	Kalkweiß	323 420
	Antikweiß	323 427
	Mintgrün	323 422
	Himmelblau	323 423
	Rosérot	323 424
	Silbergrau	323 426

**Stand: 22.04.2021**

