



CE



Produktseite

Holzspalter GHS 1000/14TEZ-A

Art.-Nr.: 02063

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

Technische Daten:

Netzspannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S6/40%
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	54
Motorleistung (P1):	4,3 kW
Motordrehzahl:	1420 1/min
Zapfwelldrehzahl:	540 min-1
Traktorleistung:	18/25 kW / PS
Hydraulikölmenge:	10 l
Hydraulikdruck:	250 bar
Fußplatte BxT:	420 x 535 mm
Typ des Hydrauliköls:	HLP46
Zylinderhub:	960 mm
max. Spaltdruck:	14 t
Spaltgutlänge:	1000 mm
Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit:	2
Vorlaufgeschwindigkeit:	0,20 / 0,038 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit Zapfwelle:	0,07 m/s
Vorlaufgeschwindigkeit Zapfwelle:	0,30 / 0,057 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit:	0,047 m/s
max. Spaltgut Ø:	430 mm
Lärmwertangabe LWA:	97 dB
Dreipunktaufnahme:	KAT.1
Maße LxBxH:	1.150 x 1.230 x 2.500 mm
Nettogewicht:	232 kg
Bruttogewicht:	248 kg



VE 1



L 1.150 x B 700 x H 2.200 mm

GTIN-Code

4015671011244