


|                                                                                                         |                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 13<br>0943<br>EN 771 – 1: 2011 – 07 | Wienerberger GmbH<br>Oldenburger Allee 26<br>D – 30659 Hannover<br>Tel.: 0049(0)511/61070 – 0 |
| <b>Heide glatt</b>                                                                                      |                                     | BWK 130/5<br>1. Wahl                                                                          |
| HD – Mauerziegel der Kategorie 1                                                                        |                                     |                                                                                               |
| DoP – Nr.: 34372100R001W1343                                                                            |                                     |                                                                                               |
| Technische Eigenschaften: siehe Leistungserklärung unten<br>Form und Ausbildung, Gruppe nach EN 1996: 1 |                                     |                                                                                               |

Angaben zur Verwendung in DE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ziegeltyp:               | Charge:                     |
| <b>KMz 28 – 2,0 – NF</b> | Artikelnr.: <b>34372100</b> |

Leistungserklärung (DoP) Nr.: 34372100R001W1343

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sorte: Heide glatt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>; HD – Mauerziegel der Kategorie I</b>   |                     |
| Verwendung in tragendem u. nichttragendem geschützten und ungeschütztem Mauerwerk                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                             |                     |
| Notifizierte Stelle: 0943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zertifikat – Nr.: 0943 – CPD – 1343 | System der Bewertung: 2 +                   |                     |
| Hersteller: Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, D – 30659 Hannover<br>Tel.: 0049(0)511/61070 – 0, Fax: 0049(0)511/ 614403; Email: info.de@wienerberger.com                                                                                                                                                                                               |                                     |                                             |                     |
| <b>Leistungseigenschaften:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                             |                     |
| Maße LxBxH in mm: 240x115x71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (EN 771 – 1)                        | Mittlere Druckfestigkeit senkrecht (N/mm²): | 35 (EN 771 – 1)     |
| Abmaßklasse: T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (EN 771 – 1)                        | Lösliche Salze:                             | S2 (EN 771 – 1)     |
| Maßspanne: R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (EN 771 – 1)                        | Dampfdurchlässigkeit:                       | 50/100 (EN 771 – 1) |
| Bruttotrockenrohdichte (kg/m³): 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (EN 771 – 1)                        | Brandverhalten:                             | A1 (EN 771 – 1)     |
| Toleranz: D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (EN 771 – 1)                        | Wasseraufnahme (M – %):                     | < = 6 (EN 771 – 1)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand:            | F2 (EN 771 – 1)     |
| Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0943 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. |                                     |                                             |                     |
| Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.<br>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:<br><br>Ralf Schwung (Geschäftsführer), Hannover, 26. Juni 2013                                                                              |                                     |                                             |                     |