


<b>LEISTUNGSERKLÄRUNG</b>																	
2019/10-02-BB-NS																	
1	4018035858837																
2	Basalt Schwarz, Gai Lai Province, Vietnam																
3	EN 1342:2012																
4	Pflaster aus Naturstein für den Außenbereich																
5	Hersteller bzw. Inverkehrbringer: Silex GmbH, Weinstr. 22, D-63628 Bad Soden-Salmünster																
6	System zur Bewertung bzw. Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4																
7	<b>Erklärte Leistung</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"><b>Wesentliche Merkmale</b></th> <th><b>Leistung</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach EN 1926</td> <td style="text-align: center;">238 (MPa)</td> </tr> <tr> <td>Gleitwiderstand* nach EN 14231</td> <td style="text-align: center;">SRV dry 77 (USRV) SRV wet 60 (USRV)</td> </tr> <tr> <td>Rutschwiderstand**</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel – allgemein nach EN 12371</td> <td style="text-align: center;">212 (MPa)</td> </tr> <tr> <td>Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel - Tausalze</td> <td style="text-align: center;">204 (MPa)</td> </tr> <tr> <td>Polieren während der Nutzung</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	Druckfestigkeit nach EN 1926	238 (MPa)	Gleitwiderstand* nach EN 14231	SRV dry 77 (USRV) SRV wet 60 (USRV)	Rutschwiderstand**	NPD	Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel – allgemein nach EN 12371	212 (MPa)	Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel - Tausalze	204 (MPa)	Polieren während der Nutzung	NPD
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>																
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD																
Druckfestigkeit nach EN 1926	238 (MPa)																
Gleitwiderstand* nach EN 14231	SRV dry 77 (USRV) SRV wet 60 (USRV)																
Rutschwiderstand**	NPD																
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel – allgemein nach EN 12371	212 (MPa)																
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel - Tausalze	204 (MPa)																
Polieren während der Nutzung	NPD																

\*nur bei Fußgängerbereichen

\*\*nur bei Verkehrsbereichen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller:

  
 \_\_\_\_\_  
 Andreas Reimann (Geschäftsführung)

Salmünster, den 09.01.2020