

Technisches Merkblatt



PRIMASTER Holzschutz-Grund B

- ✓ **Tiefenwirksamer Voranstrich**
- ✓ **Zum Schutz vor Pilz- und Bläuebefall**
- ✓ **Für außen**

Eigenschaften

Nur gemäß des Etiketts verwenden! Nur zur Verwendung als Holzschutzmittel. Primaster Holzschutz-Grund B ist eine gebrauchsfertige wässrige Holzgrundierung. Primaster Holzschutz-Grund B ist feuchtigkeitsregulierend und bietet eine gute Haftfläche für nachfolgende Anstriche. **Bitte beachten:** Es ist nicht geeignet zum Schutz von Holz mit direktem Erd- oder Wasserkontakt. Holzschutz-Grund B nicht im Innenbereich verwenden!

Anwendungsbereiche

Für den Außenbereich.

Für alle rohen und druckimprägnierten saugfähigen Hölzer, insbesondere Nadelhölzer im Außenbereich, die einen Bläueschutz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze benötigen. Auch für verwittertes Holz, das bis auf das gesunde Holz abgeschliffen wurde. Für die Innen- und Außenseiten von Fenstern und Außentüren verwendbar, ansonsten nur im Außenbereich zu verarbeiten!

Farbton

Farblos

Kennzeichnung

BauA-Reg.: N-80303

Inhaltsstoffe

Wasser, Additive, fungizide Wirkstoffe: 9,07 g/l 3-Iod-2-propynylbutylcarbammat, 2,52 g/l Tebuconazol (ISO), 0,50 g/l, Didecylpolyoxethylammoniumborat (Polymeres Betain). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g/l (Kategorie A/f ab 2010).).

GIS-Code

HSW 10

Lichtbeständigkeit

-

Wetterbeständigkeit

Nur für außen.

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 8 -11 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Auftragsmenge: 120 ml/m². Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Einsatz des mit Primaster Holzschutz-Grund B imprägnierten Holzes im Außenbereich sollte zusätzlich eine Deckbeschichtung aufgetragen werden. Die Applikation der Deckbeschichtung sollte gemäß der Herstellerempfehlung erfolgen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Trockenzeit

Bei + 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet nach ca. 4 - 6 Std. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und einem milden Detergens (Seife) reinigen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Altanstriche sind restlos zu entfernen. Holz vor Anwendung anschleifen. Primaster Holzschutz-Grund B ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch gut umrühren. Das zu behandelnde Holz sollte frostfrei sein. Holzschutz-Grund B in Richtung Holzmaserung 2-3 Mal, je nach Beschaffenheit des Holzes, dünn auftragen. Primaster Holzschutz-Grund B ist nach der Trocknung mit einer geeigneten Schlussbeschichtung, nach Herstellerangaben, zu versehen

Wichtige Hinweise

Nicht unter +10 °C verarbeiten, nicht über +30 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern; fern von Lebens- und Futtermitteln lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Mindesthaltbarkeit bei normaler Lagerung: zwei Jahre ab Herstellungsdatum.

Sicherheitshinweise



Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Dämpfe und Schleifstäube nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe einholen.

Entsorgung

Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.