



tesa[®] Insect Stop Alu-Insektenschutz-Plissee, teleskopierbar, für Dachfenster

BNR 55804
Produktinformation

Produktbeschreibung

Dieses Insektenschutz-Plissee wurde speziell für Dachfenster entwickelt. Die teleskopierbaren Alu-Profile erleichtern die Montage, da passgenaues Zusägen entfällt. Dank der leistungsstarken tesa Powerstrips[®] befestigt man das Insektenrollo ohne Bohren. Montagedauer und Werkzeugeinsatz sind so auf ein Minimum reduziert.

Produktmerkmale

- Innovatives Insektenschutz-Plissee für Dachfenster: Passgenau einstellbare Teleskop-Profile aus Aluminium machen den Unterschied
- Das Insektenschutzrollo speziell für Dachfenster: Hält Fliegen und Spinnen aus dem Innenraum fern
- Montage ohne Bohren, ohne Schrauben und ohne Dübel: Mühelose Befestigung mit tesa Powerstrips[®] (tragfähiger Untergrund vorausgesetzt)
- Zeitsparende Montage - geringer Werkzeugeinsatz: Schneller und unkomplizierter als herkömmliche Lösungen zum Schutz vor Insekten
- Stufenlose Längen-Anpassung: Dank teleskopischer Seitenprofile zwischen 116 und 164 cm einstellbar - ganz ohne Zusägen
- Plissee-Gewebe mit beigelegtem Cutter kürzbar: In der Breite zwischen 68 cm und 102 cm anpassbar
- Teleskopisch verschiebbare Kassette: Diese wird anschließend auf die gewünschte Breite eingestellt
- Für die meisten Fenster in Dachschrägen geeignet
- Attraktive Optik: Seiten-Profile und Plissee Kassette sind weiß
- Hochwertiger Fliegenschutz in bewährter tesa Qualität: 5 Jahre Garantie
- Nur an ebenen Dachschrägen montierbar: Keine Fensterbank darf vorstehen, keine Dachschräge im Winkel verlaufen

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------|----------------|-----------------------------|----|
| • Material | Aluminium | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Mesh | 7,5 threads/cm | • Wiederverwendbar | ja |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=55804>