

Produkt: SONAX FlugrostEntferner

Artikelnummer: 513 200 /400

Rezepturnummer: 2301 0926

Produktbeschreibung: Zur Entfernung von Flugrost, kleineren Rostflecken und Industriestaub. Geeignet zur Außenreinigung von Autos nach Winter mit hohem Streusalzeinsatz und durch Metallabrieb von Oberleitungen verschmutzten Schienenfahrzeugen .

Anwendung:

- Sprayerdüse auf Sprühposition drehen
- Produkt unverdünnt auf die zu behandelnden Flächen satt aufsprühen
- je nach Verschmutzung 3-5 min. einwirken lassen, Rotfärbung signalisiert die beginnende Wirkung
- anschließend mit Klarwasser sorgfältig abspülen
- bei hartnäckigen Rückständen Behandlung wiederholen und mit einem Schwamm nachreiben

Bitte beachten:

- Um Lackangriff zu vermeiden nicht in praller Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen.
- Nicht auf Einschicht-Lacken (ohne Klarlack) verwenden.
- Produkt frostfrei lagern.

Chem. Charakterisierung: Neutraler Reiniger auf Basis anionischer Tenside, Lösevermittler und Komplexbildnern

Kenndaten:

Aussehen:	farblose, leicht rötliche Flüssigkeit
Dichte:	1,11 - 1,12 g/ml
Viskosität:	13-20 s (Fordbecher 4mm)
pH:	7,0 – 8,0

Verpackung: PET-Sprühflasche 500ml
PET-Sprühflasche 750ml

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt