



URSA PUREONE TWP 37



/EU/ MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
/DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DI,WH,WTR,WI-zk
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,038 [W/(m*K)]
Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)
/CZ/ Univerzální tepelně izolační plst' z minerální vlny (MW)
Neobsahuje škodlivé látky ve smyslu směrnice 97/69/ES (Pozn.Q)
/AT/ Anwendungstyp MW-WTR nach ÖNORM B6000
/SI/ Steklena volna - zakon o gradbenih proizvodih
/PL/ Płyty z wełny mineralnej. Izolacja cieplna w budownictwie
/IT/ Lana Minerale per Isolamento Termico ed Acustico in Edilizia



PUREONE TWP 37
DoP-No: 49UPO37NBN19031
<https://dop.ursa.com>
EN 13162:2012+A1:2015
Factory made mineral wool (MW) products
Thermal Insulation for Buildings
T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

2141056



4 017916 504795

Thickness [mm]

100

Length [mm] Width[mm]

1250x625

Piece(s)

5

Surface [m²]

3,910

1541210702

V-8A01-L2



Thickness d _N [mm]	100
Thermal conductivity λ _D [W/(m*K)]	0,037
Thermal resistance coefficient R _D [m ² *K/W]	2,70
Reaction to fire (RtF)	A1

URSA Deutschland GmbH www.ursa.de
Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48, 04509 Delitzsch