

LED ARBEITSLEUCHE WORK 24 W MIT ROBUSTEM GEHÄUSE SCHWARZ-BLAU WORK



Art. Nr.
2605912520

EAN
4048599113165

Typ
L3312

LED WORKLIGHT



- ROBUST - stabiles Vollkunststoffgehäuse mit klappbarem Ständer
- PRAKTISCH - rückseitig mit 1 Schutzkontakt- und 1 USB-Steckdose
- KOMPLETT- mit Ein-/Ausschalter direkt am Gerät & rutschfester Hand-/ Tragegriff
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 2.500 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Power-Line
Artikelnummer	2605912520
EAN-Nummer	4048599113165

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Kabel
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Max. Systemleistung	3.400 W

Leuchtenlichtausbeute	104 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Mit Steckdose	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	24 W
Anzahl der Ausgänge	1
Kabeltyp	H07RN-F
Länge des Anschlusskabels	3 m
Lichtstrom	2.500 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	83 mm
Breite netto mm	290 mm
Höhe / Tiefe netto mm	234 mm
Gewicht netto gr	1.528 g
Beschreibung	Die LED Arbeitsleuchte Work überzeugt durch Ihr robustes und bruchfestes Vollkunststoffgehäuse. Der stabile Standfuss kann zum Transport und zur Aufbewahrung eingeklappt werden. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Eine vollflächige Ausleuchtung mit hoher Leuchtkraft wird über den großen Leuchtkörper gewährleistet. Das Worklight ist mit einem komfortablen Tragegriff und einem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Das stabile spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien. Die 300 cm lange robuste Gummi-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker bietet einen großen Arbeitsradius. Je nach Ausführung können weitere Elektrogeräte über eine oder zwei im Gerät integrierte Schutzkontakt-Steckdosen mit Strom versorgt werden.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	5.632 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	76,1 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	65,4 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Gehäuse IP Schutzart	IP54

Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse	D

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

