DIE GARANTIE

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer hochwertigen eurodomo-Küchenspüle.

Aus gutem Grund gewähren wir eine langjährige Garantie auf Material und Verarbeitung.

für alle Küchenspülen und Armaturen

Optimale Qualitätssicherungen in modernsten Produktionsstätten sind das Siegel für unsere Garantie. Unter sorgfältiger Beachtung der Einbau- und Pflegeanleitung werden Sie lange Freude an Ihrer eurodomo-Spüle haben.

Die Garantie erstreckt sich auf das verwendete Material und die fehlerfreie Produktion unter der Voraussetzung eines fachgerechten Einbaus sowie einer sachgemässen Pflege.

Ausgenommen von der Garantie ist normaler, fortwährender Verschleiss sowie auftretende Mängel aufgrund unsachgemässer Pflege und nicht fachgerechter Montage.

Achtung:

Einbau- und Pflegetips auf der Rückseite unbedingt beachten!

Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte zusammen mit dem Kaufbeleg gut auf.

Reklamationen werden nur anerkannt, wenn uns im Garantiefall diese Garantiekarte und der Kaufbeleg vorgelegt werden.

Franke GmbH eurodomo
Mumpferfährstrasse 70, D-79713 Bad Säckingen
Telefon (07761) 52390, Telefax (07761) 52391
www.eurodomo.de

eurodomo®
einfach mehr Küche.

DIE EINBAU- UND PFLEGETIPS

Zur täglichen Reinigung Ihrer eurodomo-Küchenspüle sollten Sie nur im Haushalt übliche Reinigungsmittel verwenden. Von der generellen Verwendung von scheuernden Haushaltsmitteln ist abzuraten. Nach jeder Benutzung und jeder Reinigung mit heissem Wasser nachspülen und trockenwischen.

Kalkablagerungen auf der Spüle können sich mit stark färbenden Lebensmitteln einfärben und dadurch fleckig erscheinen. Diese Ablagerungen lassen sich am besten mit leicht verdünntem Haushaltsessig, in hartnäckigen Fällen mit Kalkentferner beseitigen.

Zur intensiven Reinigung und Pflege der **Edelstahlspüle** empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen, flüssigen Edelstahlreinigern.

Für die **eurogranit-Spüle** sollte Kunststoffspülengrundreiniger (z.B. Collo-Smarti) oder etwas Geschirrspülreiniger (Pulver) verwendet werden. Vorher die verschmutzten Stellen etwas anfeuchten bzw. ca. 3 cm Wasser ins Becken einfüllen. Nach einer gewissen Einwirkzeit kann hier sehr fest gebürstet werden, da das Material vollkommen durchgefärbt ist.

Die **eurostone-Spüle** kann mit flüssigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Selbst stark färbende Flüssigkeiten können hier nicht ins Material eindringen, sofortiges Abspülen erleichtert aber die Reinigung. Das Material ist resistent gegen alle im Haushalt üblichen Chemikalien, es ist jedoch ratsam, diese nach Kontakt mit der Oberfläche sofort abzuspülen.

Besonders geeignet zur Reinigung und Pflege Ihrer eurodomo-Spüle ist unsere Profi-Pflege **eurofix**. eurofix schützt und reinigt die Materialien **Edelstahl** und **eurostone**. eurofix erhalten Sie in der 125 ml-Dose bei Ihrem Baumarktpartner.

Bei der Montage unbedingt beachten:
Die Spüle in den vorbereiteten Arbeitsplattenausschnitt einlegen und mit dem mitgelieferten Dichtband (bei Edelstahl- und Emailspülen) oder mit in Ihrem Baumarkt erhältlichem Silicon (bei eurostone- und eurogranit-Spülen) abdichten. Die Spüle so ausrichten, dass alle Befestigungskrallen nach dem Ausschwenken oder Einrasten gleichmäßig Holz fassen. Nun die Befestigungsschrauben über Kreuz nur handfest anziehen.

Achtung: Keine Elektro- oder Luftschrauber verwenden!



Spannelemente nur über Kreuz anziehen.