

belton®

Hammerschlag-Lack

Wetterbeständig und hochwertig überzeugt dieses Lackspray durch die typische Hammerschlagoptik. Einsetzbar auf verschiedensten Materialien. Zur Neugestaltung oder zur Ausbesserung von Objekten wie Werkzeugkästen, Blumentöpfen, Geländern und vielen weiteren.



Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323001, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323002, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323003, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323004, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323005, DE\)](#)
[Sicherheitsdatenblatt \(323006, DE\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen im Hammerschlag-Effekt. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc.
 Nostalgische Hammerschlag-Effekte
 „Gehämmerte“ Oberflächenstruktur
 Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Produktvorteile:** Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
 Sehr ergiebig
 Witterungsbeständig, für innen und außen
 Ideal für Briefkästen, Treppengeländer, Werkzeugkästen etc.
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
 bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm
- Sprühauftrag:** Sprühabstand: 15-25 cm
 Hammerschlag-Lack im gewünschten Farbton vornebeln und anschließend satt mit ca. 40-50 µm lackieren.
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.
 griffest: nach ca. 60 Min.
 durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** Metall:
 1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
 2. belton basic Universal-Grundierung
 3. belton special Hammerschlag-Lack
 Holz:
 1. belton basic Holz-Grundierung
 2. belton special Hammerschlag-Effekt
 Kunststoff:
 1. belton basic Kunststoff-Grundierung

2. belton special Hammerschlag-Effekt

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung

2. belton special Hammerschlag-Effekt

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	silber	323 001
	gold	323 002
	kupfer	323 003
	blau	323 004
	grün	323 005
	anthrazit	323 006

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.