

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 565302003 | NAUTIC - Heizungshauptschalter, Farbe: arktisweiß |

Aufputz-Feuchtraum Heizungshauptschalter beleuchtet im Design NAUTIC und der Farbe arktisweiß, 2-polig mit Linse und eingesetzter Glimmlampe, mit einer Nennspannung von 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX. Schutzart IP44



| Technische Daten | 565302003 |
|---|----------------------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Schutzkontakt | ja |
| Rückmeldekontakt | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Schlagfestigkeit | sonstige |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Schutzleiterkontakt rund | nein |
| Min. Tiefe der Gerätedose | ,000 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Aufputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Schalter 2-polig |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Einbautiefe | ,000 mm |
| Bemessungsstrom | 10 A |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 29.10.2022

| Technische Daten | | 565302003 |
|--|--|-------------------------------|
| Anzahl der Phasen | | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | | nein |
| Überspannungsschutz | | nein |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | | 10 AX |
| Tastschalter | | nein |
| Gerätebreite | | 75,000 mm |
| Gerätehöhe | | 75,000 mm |
| Gerätetiefe | | 58,000 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | | nein |
| Schutzart (IP) | | IP44 |
| Waschmaschinenschalter | | nein |
| Beleuchtung_ -_A | | beleuchtet wenn eingeschaltet |
| Sonderstromversorgung | | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoffgüte | | Thermoplast |
| Beleuchtungsart | | Glimmlampe |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | | nein |
| Beleuchtungsfunktion | | beleuchtet wenn eingeschaltet |
| Montagerichtung | | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | | glänzend |
| Schaltungsart | | Schalter 2-polig |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | | sonstige |
| Geeignet für Schutzart (IP) | | IP44 |
| Antibakterielle Behandlung | | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | | nein |
| Mit WLAN-Repeater | | nein |