

Marine 4T Motor Oil 10W-30**Beschreibung**

Hochleistungsleichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt mit speziell auf den maritimen Einsatz abgestimmten Additiven für erhöhten Korrosions- und Verschleißschutz sowie die schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. Übertrifft die Anforderungen führender Motorenhersteller. Gewährleistet Garantieschutz der Hersteller, die eine NMMA FC-W Catalyst Compatible®-Freigabe fordern.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- optimale Alterungsstabilität
- Kat-getestet
- schnelle Durchölung
- hervorragender Korrosionsschutz
- exzellentes Kaltstartverhalten

Spezifikationen / Freigaben

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	11,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskositätsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93

**Technische Daten**

Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für alle benzinbetriebenen Innen- und Außenbordmotoren.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Boothersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister	25022
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Kanister	25023
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES- FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Kanister	25024
Kunststoff	DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass	25025
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass	25074
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.