



LED AKKU PENDELLEUCHE AUSZIEHBAR MATT-SCHWARZ 130 LM

AKKU-PENDELLEUCHE

2019300100

4006341733733

AC11002UD-C

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte mit stabilem Aluminium-Gehäuse für die Montage im Haus und in der Wohnung. Die Höhe des Leuchtkörpers lässt sich durch ziehen oder drücken stufenlos an Ihre Bedürfnisse anpassen (37 bis max. 163 cm), Schutzart IP20, Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 370 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 3.600 mAh, Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden, über die integrierte Magnetbefestigung lässt sich der Leuchtenkopf zum Laden einfach abnehmen
- FUNKTIONELL - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in warmweißem, neutralweißem oder tageslichtweißem Licht. Schalt- und dimmbar über den im Gehäuse integrierten Schalter oder per Fernbedienung. Zusätzliche Timerfunktion für 1, 2, 3 oder 4 h über die Fernbedienung auswählbar
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Infrarot-Fernbedienung und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca.1,20 m

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2019300100
EAN-Nummer	4006341733733

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	88 g
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
B1 - Kapazität	3.600 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Nennspannung	3,7 V

B1 - Typ_Oxaion	2 X 18650
B1 - wiederaufladbar	Ja
B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Lithium-/Mangandioxid Rundzell
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	2,5 g
B2 - IEC-Bezeichnung	CR2025
B2 - Lithiumbatterie	1
B2 - Lithiumgewicht [mg]	50 mg
B2 - Nennspannung	3 V
B2 - Typ_Oxaion	CR2025
B2 - weitere Bezeichnung	CR2025, DL2025, 5003LC, E-CR2025, KECR2025, BR2025, KCR2025, KL2025, LM2025, SB-T14, ECR2025, 280-205, L12, EA-100CF
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650 / 1 * CR2025
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterieladezeit	360 min
Batterietyp System	ICR18650_A /
Betriebsdauer	360 min
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	6 Stunden
Breite netto mm	75 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	5 V
Montageart	Deckenmontage
Schutzklasse	III
Leistung	2 W
Spannungsart	DC
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Werkstoff	Aluminium
Länge des Anschlusskabels	1,20 m
Pendellänge	370 - 1.632 mm
IP-Schutzart	IP20
Mit Schutzabdeckung	Ja
Anzahl der LEDs	16
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K 6.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	130 lm
Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W

Ausstrahlungswinkel	120 °
Energieeffizienzklasse	F
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	620 g
Höhe / Tiefe netto mm	370 mm
Kabellänge	1,20 m
Länge netto mm	75 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
USB: Stromart / Spannungsart	DC
Stromart / Spannungsart:	DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
Volumen in cm³	2.081 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Die mobile, ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte besticht durch ihr stabiles Aluminium-Gehäuse und ist ideal für die Montage im Haus und in der Wohnung. Die Höhe ist flexibel einstellbar von 37 bis max. 163 cm. Dank des wiederaufladbaren und langlebigen Li-Ion-Akkus 3,7 V / 3.600 mAh ist sie kabellos und bietet eine Akkulaufzeit von ca. 6 Stunden. Mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in warmweißem, neutralweißem oder tageslichtweißem Licht sorgt sie für die richtige Atmosphäre. Ein integrierter Schalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie Dimmen. Die sparsame LED-Technologie garantiert ca. 30.000 h Betriebsstunden. Im Lieferumfang enthalten sind eine Infrarot-Fernbedienung zum Schalten und Dimmen sowie ein USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,20 m.
Leuchtmittel Austauschbar	Nein

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten