

# Technisches Merkblatt

## PRIMASTER RALLYELACK FELGENSILBER



Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 071**

- **RALLYELACK FELGENSILBER**
- 400 ml - 1 Artikel / Felgensilber

Abb.: 400 ml Spraydose  
Lief.-Art.-Nr. 341071  
RALLYELACK  
FELGENSILBER

**PRIMASTER RALLYELACK FELGENSILBER** ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Felgensilber-Speziallack zum Schutz und zur Verschönerung von Stahl- und Leichtmetallfelgen. Das Felgensilber-Spray ist wetter- und vergilbungsbeständig sowie einfach zu verarbeiten. Das Produkt hat einen guten Verlauf und ein hohes Deckvermögen. Hohe Abriebfestigkeit und eine sehr gute Oberflächenhärte zeichnen den Rallyelack Felgensilber aus.

Anwendung:

- Auf Stahl- und Aluminium-Felgen sowie auf Leichtmetallfelgen einsetzbar
- Auch für andere Anwendungsbereiche und Untergründe, wie z.B. Metall oder Blech geeignet
- Untergründe auf Verträglichkeit prüfen und bei Bedarf die entsprechende Spezialgrundierung einsetzen

Produktvorteile:

- Für hochwertige Lackierungen von Autofelgen
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Schnelle Trocknung und hohe Deckkraft
- Wetter- und vergilbungsbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Oberflächenhärte
- Ideal für Reparatur- und Tuning

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

#### Sprühaufrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis der gewünschte farblose Lackiereffekt erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

#### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10-15 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

#### Ergiebigkeit:

- 400 ml: 1 x 400 ml Dose reicht für ca. 2 Felgen (einmalige Sprühlackierung).
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

#### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

#### Nachbehandlung:

- Der PRIMASTER Rallyelack Felgensilber muss nicht überlackiert werden.
- Optional ist der Rallyelack Felgensilber mit PRIMASTER KLARLACK transparent (hochglänzend Art.Nr. 341 007 oder seidenglänzend 341036) überlackierbar.

#### Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes.
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.