



Einhell

Schmutzwasserpumpe

GC-DP 3325

Art.-Nr.: 4181530

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825655087

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 3325 ist hervorragend geeignet zum Abpumpen von Wasser mit größerem Fremdkörperanteil bis 25 mm – und einer Förderleistung von bis zu 9.500 Litern pro Stunde. Die Pumpe mit 330 Watt leistet ausgezeichnete Dienste beim Abpumpen von Schmutzwasser aus Kellern, Baugruben, Pools usw. Am Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff ist ein klappbarer Tragegriff angebracht. Die Pumpe verfügt über einen stufenlos einstellbaren Schwimmerschalter und eine hochwertige Gleitringdichtung für eine lange Lebensdauer. Die Pumpe ist mit einem Universalanschluss für 25/32 mm-Schläuche und G 1-Außengewinde (33,3 mm) sowie einem 90°-Winkel für mehrere Anschlussmöglichkeiten ausgestattet.

Ausstattung

- Klappbarer Tragegriff
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Universal-Anschluss für 25/32 mm-Schläuche sowie G 1 (33,3 mm) AG
- 90 ° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG

Technische Daten

- 90° Winkelanschluss im Lieferumfang	Ja
- Aquasensor-Technologie	Nein
- Aufhängeöse	Nein
- Außenliegender Schwimmerschalter	Ja
- Förderbarer Wassertyp	Schmutzwasser
- Gehäuseboden drehbar	Nein
- Gleitringdichtung	Ja
- Integrierter Schwimmerschalter	Nein
- Integriertes Rückschlagventil	Nein
- Kabelaufwicklung	Nein
- Länge Netzkabel	10 m
- Leistung	330 W
- Material Pumpengehäuse	Stahl
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Förderdruck	0.6 bar
- Max. Förderhöhe	6 m
- Max. Fördermenge	9500 l/h
- Max. Fremdkörpergröße	25 mm
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Position Druckanschluss	Seitlich
- Thermischer Überlastschutz	Ja
- Tragegriff	Ja
- Trockenlaufsicherung	Nein
- Typ 90° Winkelanschluss	2x 47,8mm (1 1/2" AG)
- Typ Universalanschluss/-Adapter	Schlauchanschluss 25/32 mm und 33,3 mm (1" AG)
- Universalanschluss/-Adapter im Lieferumfang	Nein



ADJUSTABLE
FLOATING SWITCH





LONG-LIFE
CARBON SEALING




CARRYING HANDLE




UNIVERSAL
HOSE CONNECTION



ADJUSTABLE
FLOATER



FOLDABLE



10 m



max. 25 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.87 kg
- Bruttogewicht	4.33 kg
- Maße Einzelverpackung	226 mm x 172 mm x 313 mm
- Stück pro Exportkarton	4 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	17.9 kg
- Maße Exportkarton	460 mm x 360 mm x 325 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2040 Stk. 4284 Stk. 4896 Stk.