LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigidur_H_10_LE_2606

(1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
Rigidur_H_10_LE_2606

(2) *Verwendungszweck(e)*
Gipsfaserplatte für die Verwendung in Gebäuden
GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm

(3) *Hersteller*
SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

(4) *Bevollmächtigter*
N/A

(5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*
System 3 für das Brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften

(6a) *Harmonisierte Norm*
EN 15283-2:2008+A1:2009

Notifizierte Stelle(n)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (0432)

(6b) *Europäisches Bewertungsdokument*
N/A

Europäische Technische Bewertung
N/A

Technische Bewertungsstelle
N/A

Notifizierte Stelle(n)
N/A

(7) Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)	**A2-s1, d0**
Schubfestigkeit (zum Aussteifen von Holzrahmen-Außenwänden und Holzbinder-Dachkonstruktionen)	**NPD**
Biegezugfestigkeit (Biegefestigkeit)	**≥ 5,5 N/mm²**
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand	**19**
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit	**0,20 W/(m·K)**
Stoßfestigkeit **Luftschalldämmung** **Schallabsorption** (unter Endanwendungs-bedingungen)	**Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH (www.rigips.de)**

(8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation
N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 19. Juni 2026



Danijel Lučić, Managing Director

Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

Die obenstehende Leistungserklärung ist gültig für folgende Produkte:

Rigidur H 10

Vorlage für das CE-Kennzeichen, das auf dem Produkt angebracht wird:

CE

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstätterstraße 60
D-40549 Düsseldorf

13

Rigidur_H_10_LE_2606

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gipsfaserplatte für die Verwendung in Gebäuden
GF-C1-I-W2 (EN 15283-2) 10 mm

0432

Brandverhalten (für ungeschützte Einbausituationen)		A2-s1, d0
Biegezugfestigkeit (Biegefestigkeit)		≥ 5,5 N/mm²
Wasserdampfdurchlässigkeit (zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion) angegeben als Wasserdampfdiffusionswiderstand		19
Wärmedurchlasswiderstand angegeben als Wärmeleitfähigkeit		0,20 W/(m·K)
Stoßfestigkeit Luftschalldämmung Schallabsorption	(unter Endanwendungs-bedingungen)	Siehe Systemdokumentation der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH (www.rigips.de)