



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022\_Flexkleber Naturstein\_2019-02-25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **C2 FT – Flexkleber Naturstein**
2. Verwendungszweck(e): **Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
3. Hersteller: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen  
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant** / Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E (WFT)
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Verbundfestigkeit als Früh-Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1348:2007	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Bestimmung des Abrutschens nach DIN EN 13008:2007-11	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Verbundfestigkeit als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit für Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
ppa. Ullrich Köhler  
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 25.02.2019

-----