



USB Dose 2x Typ A

„,,,fÄ! 0



Artikel Höhe	75,00 mm
Artikel Breite	40,00 mm
Artikel Tiefe	85,00 mm
Artikel Verpackungsart	SY
VE Menge	3 PAK



4008153028359

Beschreibung

Die UNITEC® USB Dose wird Unterputz in einer freien Unterputzdose installiert. Diese Einbaudose USB bietet 2 Anschlüsse vom Typ A. Somit lassen sich Geräte über Kabel vom Typ USB A aufladen oder auch direkt betreiben. Hier stellen die beiden USB-Buchsen kombiniert eine Ausgangsleistung von max. 15,5 W bereit. Das entspricht einem Ausgangsstrom von 3,1 A. Pro Anschluss sehen bis zu 2 A bereit. Somit ist das Schnellladen von Geräten via USB nach dem Standard Quick Charge 1.0 möglich. Die Ausgangsspannung beträgt 5,0 V, was ebenfalls Standard für alle USB-Geräte ist. Mit einer durchschnittlichen Effizienz während des Ladens von USB-Geräten von 84,71 % ist diese USB Wanddose sehr effizient und stromsparend. Selbst bei niedriger Last erreicht der USB-Anschluss eine Effizienz von 80,80 %. Gleiches gilt für den Stromverbrauch im Stand-by. Ist kein Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden, liegt der Verbrauch bei 0,048 W und damit sehr niedrig. Die Einbaudose USB ist mit allen handelsüblichen TAE-Abdeckungen kompatibel. Das betrifft die Abdeckungen aus den Serien von UNITEC® und anderen Herstellern. Auf diese Weise gelingt es, die Optik der USB Wanddose an das existierende Design von Schaltern und Steckdosen im Heim anzupassen.