



# Silikon-Gleitspray



**KUNSTSTOFFVERTRÄGLICHES,  
FLÜSSIGES PROFI-WERKZEUG**

**Kriechfähigkeit**

1 2 3 4

**Hochwirksam als sauberes, leistungsstarkes  
Schmiermittel für Kunststoff, Holz, Gummi, Metall.**

Wirkt intensiv und lang anhalten und ist harz-, säurefrei,  
farb- und geruchlos. Macht leichtgängig.

## Eigenschaften

Die **NIGRIN Formel** vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenziierter Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie. **NIGRIN Performance Silikon-Gleitspray** wirkt wesentlich intensiver und lang anhaltender als Standardprodukte. Es besteht aus einer Kombination von Spezial-Silikon, die neue Universaleigenschaften ermöglichen! Sie kombinieren und potenzieren exzellente Gleit- und Trenn- mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften sowie lang anhaltender Permanentwirkung. Es schmiert, pflegt und schützt wirksam Kunststoff, Holz, Gummi und Metalle aller Art, ist fett-, öl-, harz- und säurefrei, farb- und geruchlos und sorgt für Oberflächenschutz bis zu 12 Monaten.

## Anwendung

Transportsicherung des Sprühkopfes abbrechen, **Dose schütteln** und NIGRIN Performance Silikon-Gleitspray **direkt auf den Einsatzbereich sprühen**. Gegebenenfalls Anwendung wiederholen.

**Hinweis:** Für zielgenaue Anwendung das Sprührohr hochklappen, bei flächiger Anwendung herunterklappen.



## GEFAHR

Enthält: Cyclohexan, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclohexan, <5% n-Hexan, Pentan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

UFI: QXJV-USP2-MQ6S-VMYU

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



**D** MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,  
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,  
Tel. (07272) 9801-100

**A** KERN, Percosstraße 14,  
1220 Wien, (01) 250-35-0

**Hergestellt in Deutschland**  
[www.nigrin.com](http://www.nigrin.com)

**100 ml e3**

Art.-Nr. 72240

0719

**140**



4 008153 722400

