







	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
<b>QM_AZ-12_LE 05</b>	<b>CE Leistungserklärung LE 05 Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m²</b> <b>Rev. 5.00</b>	Seite 1 von 2
Erstellt:	I. Labahn Unterschrift 	Datum 02.10.2018
Geprüft und in Kraft gesetzt:	N. Kohn Unterschrift 	Datum 02.10.2018

## Leistungserklärung Nr. LE 05

- Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m²**:  
Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.
- Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**
- Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**
- Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- Harmonisierte Norm : **DIN EN 15102:2007 +A:2011**  
Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle LNE , Rue Gaston Boissier1, F-75724 Paris (Kennnummer 0071)  
Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.
- nicht relevant für Tapeten
- Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s2,d0	EN 13501-1
keine phthalathaltigen Weichmacher werden verwendet	<b>PHthalate<sup>®</sup> FREE</b>	Prüfung erfolgt einmal jährlich
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden <0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden >20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149


	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> <b>Hafenstraße 19</b> <b>79206 Breisach</b>	<b>erismann</b>
<b>QM_AZ-12_LE 05</b>	<b>CE Leistungserklärung LE 05 Strukturvinyltapete auf Vlies von 120g/m² - 380g/m²</b> <b>Rev. 5.00</b>	<b>Seite 2 von 2</b>

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spezifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich	 <small>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</small>	ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland  Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 16000 EN 16402 CEN/TS 16516
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese		
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 02.10.2018

  
Norbert Kohn (Technischer Leiter)