LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 49XPSDN3TW26091

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Verwendungszweck(e):

Wärmedämmstoffe für Gebäude

3. Hersteller:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

a) nach EN 13164:2012+A1:2015

System 3

b) nach ETA-19/0118 v. 18.01.23

System 1 für Wesentliche Merkmale bezüglich Mechanischer Festigkeit und Standsicherheit
System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

6.a Harmonisierte Norm:
EN 13164:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (Nr. 0672) System 3

6.b Europäisches Bewertungsdokument
EAD 040650-00-1201 of 12/2017

Europäische Technische Bewertung:
ETA-19/0118 vom 05.08.2026

Technische Bewertungsstelle:
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Notifizierte Stelle(n):
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (Nr. 0672)

7. Erklärte Leistung(en):

a) nach EN 13164:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Nenndicke d_N [mm]	Deklarierter Wärmedurchlass-widerstand R_D [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Klasse der Grenzabmaße für die Dicke	T1			
Brandverhalten	Euroklasse	E			
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/Abbau	Euroklasse	Das Brandverhalten von XPS-Produkten verschlechtert sich nicht mit der Zeit.			
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstands unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/m*K]	Nenndicke d_N [mm]	Deklarierter Wärmedurchlass-widerstand R_D [m²*K/W]	
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Dimensionsstabilität	DS(70,90)	Dickenbereich	100-400 mm	
	Verformung bei definierter Druck- und temperaturbeanspruchung	DLT(2)5		100-400 mm	
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost-/ Tauwechselbeanspruchung	FTCD1		100-400 mm	
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Zug-/ Biegefestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR150		100-400 mm	
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD		-	
Wasserdurchlässigkeit	Langzeitige Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	WD(V)3		100-400 mm	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfübertragung	MU200			
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD			
Glimmverhalten		NPD			

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 49XPSDN3TW26091

Scherverhalten		SS200	
Zusätzliche Eigenschaften	Geschlossenzelligkeit	CV95	

b) nach ETA-19/0118 vom 05.08.2026

Für die Produkte UDN-III-L Twins100-400 mm mm Dicke
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal		Prüfstandard	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit		EN ISO 29469:2022	≥ 300 kPa		
Schlupfverformung			keine Leistung bewertet		
Druckspannung oder Druckfestigkeit in Quer- und Längsrichtung			keine Leistung bewertet		
Charakteristischer Wert der Druckspannung oder Druckfestigkeit	5%-Fraktilwert für ein einseitiges Konfidenzniveau von 75% bei unbekannter Varianz	ISO 12491:1997	keine Leistung bewertet		
Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung			keine Leistung bewertet		
Verhalten bei Scherbeanspruchung			keine Leistung bewertet		
Langzeit-Kriechverhalten bei Scherbeanspruchung			keine Leistung bewertet		
Langzeit-Kriechverhalten bei kombinierter Druck- und Scherbeanspruchung			keine Leistung bewertet		
Elastizitätsmodul bei Druckbeanspruchung			keine Leistung bewertet		
Haftung bei Druck- und Scherbeanspruchung an großformatigen Probekörpern			keine Leistung bewertet		
Scherfestigkeit			≥ 200 kPa		
Rohdichte		EN ISO 29470:2020	32 kg/m³ to 40 kg/m³		
Brandschutz (BWR 2)					
Brandverhalten		EN ISO 11925-2:2020	Klasse E	EN 13501-1:2007 +A1:2009	
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)					
Wärmeleitfähigkeit	Bei einer Mitteltemperatur von 10°C	EN 12667:2001 oder EN 12939:2001 und Alterungsverfahren nach En 13164:2012+A1:2015, Anhang C mit abweichendem Lagerungszeitraum (geschnittene Proben) von (90 +2/-2) Tagen vor Prüfung	Nenndicke d_N [mm]	$\lambda_{D\,(90,d)}$ [W/m·K]	ETA-19/0118
			100 ≤ d ≤ 180 mm	0,033	
			180 < d ≤ 240 mm	0,035	
			240 < d ≤ 400 mm	0,036	
			0	0,000	
Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt			keine Leistung bewertet		
Wasseraufnahme	Wasseraufnahme bei langzeitigem, vollständigem Eintauchen	EN ISO 16535:2019	WL(T)0,7	Wlt ≤ 0,7 Vol.%	
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion	EN ISO 16536:2019	WD(V)3	Wdv ≤ 3,0 Vol.%	
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-/ Tauwechselbeanspruchung	An feuchten Proben aus der Prüfung der Wasseraufnahme durch Diffusion	EN ISO 16546:2020	FTCD1	Wv ≤ 1,0 Vol.%	
	Verminderung der Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit der wiedergetrockneten Probekörper	EN ISO 16536:2019		≤ 10 %	
Wasserdampfdiffusionswiderstand			siehe Anhang A		
	Dicke	EN ISO 29466:2022	100 - 400 mm	+4/-2	
	Länge, Breite	EN ISO 29465:2022		±8	
	Rechtwinkligkeit in Längen- und Breitenrichtung ; in Richtung der Dicke	EN 824:2013		5 mm/m	
	Ebenheit in Längen- und Breitenrichtung	EN ISO 29468:2022	100-400 mm	3 mm	
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	Last: 40 kPa Temperatur: 70 ± 1°C Zeit: 608 ± 1°h	EN 1605:2013		≤ 5 %	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	Temperatur: 70°C R.F. 90%	EN 1604:2013	DS (70,90)	(ΔEl ≤ 5%, ΔEb ≤ 5%,ΔEd ≤ 5%,	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		EN 1607:2013	TR150	Ömt ≥ 150 kPa	
Geschlossenzelligkeit		EN ISO 4590:2003 (Methode 1 mit Korrektur)		≥ 95 %	

8. Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kay Baugut
Geschäftsführer
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Declaration of Performance

No. 49XPSDN3TW26091

1. Unique identification code of the product - type:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings (ThIB)

3. Manufacturer:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

Not relevant

5. System/s of AVCP:

a) according EN 13164:2012+A1:2015
System 3

b) according ETA-19/0118
System 1 (where requirements on individual bearings are critical)
System 3 (where requirements on individual bearings are not critical)

6.a Harmonized standard:
EN 13164:2012+A1:2015

Notified body/ies:
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) System 3

6.b European Assessment Document:
EAD 040650-00-1201 of 12/2017

European Technical Assessment:
ETA-19/0118 of 05.08.2026

Technical Assessment Body:
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Notified body/ies:
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672)

7. Declared Performance:

a) According EN 13164:2012+A1:2015

Essential characteristics		Performance			Harmonised technical specifications
Thermal resistance	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness d_N [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Thickness	Thickness tolerance class	T1			
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	E			
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	XPS fire behavior not deteriorates over time.			
Durability against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	Nominal thickness d_N [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Properties of Durability: Dimensional stability under specified conditions	DS(70,90)	Thickness range	100-400 mm	
	Properties of durability: Deformation under specified compressive load and temperature conditions	DLT(2)5		100-400 mm	
	Freeze thaw resistance	FTCD1		100-400 mm	
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	TR150		100-400 mm	
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep	NPD		-	
Water permeability	Water absorption long term by immersion	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Water absorption long term by diffusion	WD(V)3		100-400 mm	
Water vapour permeability	Water vapour transmission	see Annex A			
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD			
Continuous glowing combustion	Continuous glowing combustion	NPD			

INTERNAL USE - this information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Declaration of Performance

No. 49XPSDN3TW26091

Shear strength	Shear strength	SS200	
Additional properties	Volume percentage of closed cells	CV95	

b) According to ETA-19/0118 of 05.08.2026
for products UDN-III-L Twins100-400 mm mm thickness

Mechanical resistance and stability (BWR 1)

essential characteristics		standard	Performance		Harmonised technical specifications
Compressive stress at 10 % deformation or compressive strength		EN ISO 29469:2022	≥ 300 kPa		ETA-19/0118
Slip deformation			no performance assessed		
Compressive stress or compressive strength in the transverse and longitudinal directions			no performance assessed		
Characteristic value of compressive stress or compressive strength	5% fractile value for a one sided confidence level of 75% under unknown or known variance	ISO 12491:1997	no performance assessed		
Compressive creep			no performance assessed		
Behaviour under shear load			no performance assessed		
Creep under shear load			no performance assessed		
Creep under combined compressive and shear load			no performance assessed		
Compressive modulus of elasticity			no performance assessed		
Adhesion behaviour under compressive and shear load on large sized samples			no performance assessed		
Shear strength			≥ 200 kPa		
Density		EN ISO 29470:2020	32 kg/m³ to 40 kg/m³		
Safety in case of fire (BWR 2)					
Reaction to fire		EN ISO 11925-2:2010	Class E	EN 13501-1:2007 +A1:2009	
Energy economy and heat retention (BWR 6)					
Thermal conductivity	At mean reference temperature of 10°C	EN 12667:2001 or EN 12939:2001 and aging procedure acc. En 13164:2012+A1:2015, Annex C with devialting storage time periode (sliced specimen) from (90 +2/-2) days prior	Thickness d_N [mm]	$\lambda_{D\ (90\ d)}$ [W/m·K]	
			100 ≤ d ≤ 300 mm	0,033	
			180 < d ≤ 240 mm	0,035	
			240 < d ≤ 400 mm	0,036	
Moisture conversion coefficient			no performance assessed		
Water absorption	Long term water absorption by total immersion	EN ISO 16535:2019	WL(T)0,7	Wlt ≤ 0,7 Vol.%	
	Long term water absorption by diffusion	EN ISO 16536:2019	WD(V)3	Wdv ≤ 3,0 Vol.%	
Freeze thaw resistance	Using the wet test specimen from having dine the water diffusion test	EN ISO 16546:2020	FTCD1	Wv ≤ 1,0 Vol.%	
	Reduction in compressive stress at 10% deformation or in compressive strength of the redried specimens	EN ISO 16536:2019		≤ 10 %	
Water vapour diffusion resistance factor			no performance assessed		
	thickness	EN ISO 29466:2022	100 - 400 mm	+4/-2	
	Length, width	EN ISO 29465:2022	100 -400 mm	±8	
	Squarenes in directions of length and width, in direction of thickness	EN 824:2013	100 -400 mm	5 mm/m	
	Flatness in directions of length and width	EN ISO 29468:2022	100-400 mm	3 mm	
Deformation under specified compressive load and temperature conditions	Load: 40 kPa Temperature: 70 ± 1°C Time: 608 ± 1°h	EN 1605:2013		≤ 5 %	
Dimensional stability under specified conditions	Temperature: 70°C R.H. 90%	EN 1604:2013	DS (70,90)	(Δel ≤ 5%, Δeb ≤ 5%,Δed ≤ 5%,	
Tensile strength perpendicular to faces		EN 1607:2013	TR150	σmt ≥ 150 kPa	
Volume percentage of closed cells		EN ISO 4590:2003 (Method 1 with correction)		≥ 95 %	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

not relevant

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kay Baugut
General Manager
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Déclaration des Performances

No. 49XPSDN3TW26091

1. Code d´identification unique du produit type:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Mandataire:

Non applicable.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3

6. Norme harmonisée:

EN 13164:2012+A1:2015

Organisme(s) notifié(s) :

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) Système 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance			Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique	Résistance thermique et conductivité thermique	Conductivité thermique déclarée λD [W/m*K]	Epaisseur [mm]	Résistance thermique déclarée RD [m²*K/W]	EN 13164:2012+A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Epaisseur	T1			
Réaction au feu Carartéristiques des Euroclasses	Réaction au feu	E			
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	Le comportement au feu XPS ne se détériore pas avec le temps.			
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	Après vieillissement, la conductivité thermique et la résistance du XPS ne varient pas dans le temps.			
	Caractéristiques de durabilité	DS(70,90)	Gamme d'épaisseur	100-400 mm	
		DLT(2)5		100-400 mm	
	Resistance gel-dégel	FTCD1		100-400 mm	
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	TR150		100-400 mm	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD		-	
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Absorption d'eau à long terme par diffusion	WD(V)3		100-400 mm	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	MU200			
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	Les produits isolants ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales.			
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	NPD			
Résistance au cisaillement	Résistance au cisaillement	SS200			
Propieetés supplémentaires	Pourcentage en volume de cellules fermées	CV95			

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Kay Baugut
PDG
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

DECLARACION DE PRESTACIONES DOP

No. 49XPSDN3TW26091

1. Código de identificación única del producto tipo:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Aislamiento térmico para la construcción.

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

AVCP Sistema 3 para todas sus características.

6. Norma armonizada:

EN 13164:2012+A1:2015

Organismo notificado:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) Sistema 3

7. Declared Performance:

Características esenciales		Prestaciones			Especificación técnica armonizada
Resistencia térmica	Resistencia térmica y conductividad térmica.	Conductividad térmica declarada λD [W/m*K]	Espesor nominal d_N [mm]	Resistencia térmica declarada RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Dimensiones y tolerancias espesor	T1			
Reacción al fuego / Euroclases	Reacción al fuego	E			
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación	Caracteristicas de durabilidad	La reacción al fuego no cambia con el tiempo en productos de XPS.			
Durabilidad frente al envejecimiento / degradación	ResistenciaTérmica y Conductividad Térmica	La conductividad térmica de los productos de XPS no varía con el tiempo.			
	Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas	DS(70,90)	Rango de espesor	100-400 mm	
	Deformación bajo condiciones especificas de carga a compresión y de temperatura	DLT(2)5		100-400 mm	
	Resistencia a congelación-descongelación despues del ensayo de absorción de agua a largo plazo por inmersión	FTCD1		100-400 mm	
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Resistencia a la flexión por tracción	Resistencia a tracción perpendicular a las caras	TR150		100-400 mm	
Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento / degradación	Fluencia a la compresión	NPD		-	
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a largo plazo tras inmersión total	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Absorción de agua a largo plazo tras difusión	WD(V)3		100-400 mm	
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión vapor de agua	MU200			
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	Los aislantes térmicos no deben superar los limites de liberación de sustancias peligrosas especificads en las leyes europeas y nacionales.			
Incandescencia continua	Incandescencia continua	NPD			
Resistencia a cortante	Resistencia a cortante	SS200			
Propiedades adicionales	Porcentaje en volumen de celdas cerradas	CV95			

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado más arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Kay Bengut
Director general
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Prestatieverklaring

Nr. 49XPSDN3TW26091

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Gemachtigde:

Not relevant

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheit:

System 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13164:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) System 3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificaties
Thermische weerstand	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Thermische geleidbaarheid λD [W/m*K]	Dikte d_N [mm]	Thermische weerstand RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Dikte	T1			
Brandgedrag	Brandgedrag	E			
Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	XPS brandgedrag wijzigt niet in de tijd			
Duurzaamheid tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Na veroudering veranderen de thermische geleidbaarheid en de thermische weerstand van XPS niet in de tijd.			
	Eigenschappen duurzaamheid : Dimensionele stabiliteit onder specifieke omstandigheden (enkel voor dimensionele stabiliteit qua dikte)	DS(70,90)	Dikte bereik	100-400 mm	
	Eigenschappen duurzaamheid : Vervorming onder specifieke drukbelasting en temperatuursomstandigheden	DLT(2)5		100-400 mm	
	Vries-dooi eigenschappen na langdurig besproeien	FTCD1		100-400 mm	
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	TR150		100-400 mm	
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwering	Kruip bij drukbelasting	NPD		-	
Wateropname	Wateropname bij langdurige onderdompeling	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Wateropname bij langdurige diffusie	WD(V)3		100-400 mm	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	MU200			
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	Thermische isolatie mag geen gevaarlijke stoffen vrijgeven boven de maximum niveaus zoals vastgelegd in Europese of landelijke wetgeving			
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	NPD			
Afschuifsterkte	Afschuifsterkte	SS200			
Bijkomende eigenschappen	Volumepercentage van gesloten cellen	CV95			

8. Aanverwante Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie :

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Kay Baugut
CEO
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 49XPSDN3TW26091

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 13164:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) System 3

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka		Wlasność			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	Deklarowany współczynnik przewodzenia λD [W/m*K]	Nominalna grubość dN [mm]	Deklarowany opór cieplny RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Reakcja na ogień	Klasa	E			
Trwałość reakcji na ogień pod wpływam ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Trwałość właściwości	Brak zmiany właściwości reakcji na ogień dla wyrobów z polistyrenu ekstrudowanego			
Trwałość oporu cieplnego pod wpływam ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	Przewodność cieplna i odporność XPS nie zmieniają się w czasie.			
	Trwałość właściwości	DS(70,90)	Zakres grubości	100-400 mm	
		DLT(2)5		100-400 mm	
	Odporność na zamrażanie i rozmrażanie przy długim czasie absorpcji wody przez dyfuzję	FTCD1		100-400 mm	
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR150		100-400 mm	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie pod wpływem starzenia / degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD		-	
Przepuszczalność wody	Długotrwała absorppcja wody	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Długotrwała absorppcja wody przez dyfuzję	WD(V)3		100-400 mm	
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej	MU200			
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Wyroby termoizolacyjne nie mogą uwalniać regulowanych substancji niebezpiecznych przekraczających maksymalne dozwolone poziomy określone w przepisach europejskich lub krajowych			
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD			
Wytrzymałość na ścinanie	Wytrzymałość na ścinanie	SS200			
Dodatkowe właściwości	Procentowa objętość zamkniętych komórek	CV95			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Kay Baugut
Prezesie
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 49XPSDN3TW26091

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Uso o usi previsti del prodotto

Isolanti termici per edilizia (ThIB)

3. Nome, denominazione

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,

Non rilevante

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:

Sistema 3

6. Specifica tecnica armonizzata

EN 13164:2012+A1:2015

Organismi notificati:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Sistema 3

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione			Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Resistenza termica e conducibilità termica	Conducibilità termica dichiarata Ad [W/m*K]	Spessore nominale d_N [mm]	Resistenza termica dichiarata RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Tolleranza dimensionale	T1			
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	E			
Durabilità della reazione al fuoco contro il calore, agli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado	Proprietà di Durabilità	La reazione al fuoco dei prodotti XPS non cambia con il tempo.			
Durabilità della resistenza termica al calore, agli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado / gelo disgelo	Resistenza termica e conducibilità termica	Dopo invecchiamento, la condicibilità e la restistenza termica non cambiano con il tempo			
	Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate:	DS(70,90)	Gamma di spessori	100-400 mm	
	Deformazione sotto carico a compressione e temperatura condizionati:	DLT(2)5		100-400 mm	
	Resistenza al gelo-disgelo dopo l'assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione	FTCD1		100-400 mm	
Resistenza alla compressione	Resistenza alla compressione o Stress da compressione al 10% di deformazione	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Resistenza a trazione	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	TR150		100-400 mm	
Durabilità della resistenza alla compressione control l'invecchiamento /degrado	Scorrimento viscoso a compressione	NPD		-	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine	WD(V)3		100-400 mm	
Permeabilità al vapore acqueo	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	MU200			
Rilascio di sostanze pericolose in ambiente interno	Sostanze pericolose	I prodotti per l'isolamento termico non devono rilasciare sostanze pericolose regolamentate oltre i livelli massimi autorizzati specificati nelle normative europee o nazionali			
Combustione incandescente	Combustione incandescente	NPD			
Resistenza al taglio	Resistenza al taglio	SS200			
Proprietà aggiuntive	Percentuale in volume delle celle chiuse.	CV95			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non rilevante

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Kay Baugut
Kay Baugut
CEO
URSA Deutschland GmbH
Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

DECLARACAO DE DESEMPENHO

No. 49XPSDN3TW26091

1. Código de identificação único do produto-tipo:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Isolamento térmico para aplicações construção.

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatario cujo mandato abrange:

Não aplicável.

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:

AVCP 3

6. Norma harmonizada:

EN 13164:2012+A1:2015

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Sistema 3

7. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho			Especificação
Resistência térmica	Resistência térmica e Conductividade térmica	Conductividade térmica delarada λD [W/m*K]	Espessura nominal d_N [mm]	Resistência térmica declarda RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Dimensões e tolerâncias	T1			
Reacção ao fogo / Euroclases	Reacção ao fogo	E			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Características durabilidade	Comportamento do fogo não muda com o tempo.			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Resistência térmica e Conductividade térmica	Conductividade térmica não muda com o tempo.			
	Propriedades de durabilidade: Estabilidade dimensional sob condições especificadas (somente para espessura de estabilidade dimensional)	DS(70,90)	Faixa de espessura	100-400 mm	
	Propriedades de durabilidade: Deformação sob carga de compressão especificada e condições de temperatura	DLT(2)5		100-400 mm	
	Resistência à geada-degelo	FTCD1		100-400 mm	
Resistência à compressão	Tensão ou resistência à compressão de produtos planos	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Resistência à tração/flexão	Resistência à tração perpendicular às faces	TR150		100-400 mm	
Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	NPD		-	
Permeabilidade à água	Absorção de água a longo prazo por imersão	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Absorção de água a longo prazo por difusão	WD(V)3		100-400 mm	
Permeabilidade ao vapor de água	Resistência à difusão de vapor de água	MU200			
Emissão de substâncias perigosas para o ambiente interno	Emissão de substâncias perigosas	Os produtos de isolamento térmico não devem liberar substâncias perigosas regulamentadas que excedam os níveis máximos autorizados especificados nos regulamentos europeus ou nacionais			
Filamento continua	Filamento continua	NPD			
Força de cisalhamento	Força de cisalhamento	SS200			
Propriedades adicionais	Porcentagem de volume de células fechadas	CV95			

8. Documentação Técnica Apropriada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não se aplica

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho/s declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kay Baugut
CEO
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr. 49XPSDN3TW26091

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Určené použití:

Tepelněizolační výrobky pro budovy

3. Výrobce:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Autorizovaný zástupce:

Irelevantní

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13164:2012+A1:2015

Oznámený subjekt nebo oznámené subjekty:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Systém 3

7. Deklarované vlastnosti:

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Základní charakteristika</th><th colspan="3" rowspan="2">Dodržení</th><th rowspan="2">Harmonizovaná technická specifikace</th></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="16">Tepelný odpor</td><td rowspan="16">Tepelný odpor a tepelná vodivost</td><td>Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W/m*K]</td><td>Nominální tloušťka d_N [mm]</td><td>Deklarovaný tepelný odpor RD [m²*K/W]</td><td rowspan="20">EN 13164:2012 +A1:2015</td></tr>
<tr><td>0,033</td><td>100</td><td>3,00</td></tr>
<tr><td>0,033</td><td>120</td><td>3,60</td></tr>
<tr><td>0,033</td><td>140</td><td>4,20</td></tr>
<tr><td>0,033</td><td>160</td><td>4,80</td></tr>
<tr><td>0,033</td><td>180</td><td>5,45</td></tr>
<tr><td>0,035</td><td>200</td><td>5,70</td></tr>
<tr><td>0,035</td><td>220</td><td>6,25</td></tr>
<tr><td>0,035</td><td>240</td><td>6,85</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>260</td><td>7,20</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>280</td><td>7,75</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>300</td><td>8,30</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>320</td><td>8,85</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>340</td><td>9,40</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>360</td><td>10,00</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>380</td><td>10,55</td></tr>
<tr><td>0,036</td><td>400</td><td>11,10</td></tr>
<tr><td>Tloušťka</td><td colspan="3">T1</td></tr>
<tr><td>Reakce na oheň</td><td>Reakce na oheň</td><td colspan="3">E</td></tr>
<tr><td>Odolnost reakce na oheň proti teplu, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci</td><td>Vlastnosti trvanlivosti</td><td colspan="3">Chování XPS při požáru se časem nezhoršuje.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Odolnost vůči teplu, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci</td><td>Tepelný odpor a tepelná vodivost</td><td colspan="3">Po stárnutí se tepelná vodivost a odolnost XPS v průběhu času nemění.</td></tr>
<tr><td>Rozměrová stabilita</td><td>DS(70,90)</td><td rowspan="6">Rozsah tloušťky</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Deformace při specifikovaném tlakovém zatížení a teplotních podmínkách</td><td>DLT(2)5</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti mrazu a rozmrazování</td><td>FTCD1</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Pevnost v tlaku</td><td>Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku</td><td>CS(10/Y)300</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Pevnost v tahu/ ohybu</td><td>Pevnost v tahu kolmo k plochám</td><td>TR150</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci</td><td>Dotvarování tlakem</td><td>NPD</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Propustnost vody</td><td rowspan="2">Dlouhotrvající absorpce vody</td><td>WL(T)0,7</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>WD(V)3</td><td>100-400 mm</td></tr>
<tr><td>Pevnost v tahu/ ohybu</td><td>Propustnost vodní páry</td><td colspan="3">MU200</td></tr>
<tr><td>Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí</td><td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td colspan="3">Tepelně izolační výrobky nesmí uvolňovat regulované nebezpečné látky překračující maximální povolené úrovně stanovené evropskými nebo národními předpisy</td></tr>
<tr><td>Hoření prostupujícím žhnutím</td><td>Hoření prostupujícím žhnutím</td><td colspan="3">NPD</td></tr>
<tr><td>Pevnost ve smyku</td><td>Pevnost ve smyku</td><td colspan="3">SS200</td></tr>
<tr><td>Další vlastnosti</td><td>Procento objemu uzavřených buněk</td><td colspan="3">CV95</td></tr>
</table>

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neplatí

Vlastnosti zde uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost zde uvedeného výrobce.

Kay Baugut
CEO
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

VYHLASENIE O PARAMETROCH

č. 49XPSDN3TW26091

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy

3. Výrobca:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Autorizovaný zástupca:

Nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13164:2012+A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Systém 3

7. Deklarované parametre:

Základná charakteristika		Dodržanie			Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/m*K]	Nominálna hrúbka d_N [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	E			
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Vlastnosti trvanlivosti	Chovanie XPS pri požiari sa časom nezhoršuje.			
Odolnosť voči teplu, poveternostným vplyvom, starnutiu/degradácii	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Po starnutí sa tepelná vodivosť a odolnosť XPS v priebehu času nemení.			
	Rozmerová stálosť	DS(70,90)	Rozsah hrúbky	100-400 mm	
	Deformácia pri špecifikovanom zaťažení tlakom a teplotných podmienkach	DLT(2)5		100-400 mm	
	Odolnosť voči mrazu a rozmrazovaniu	FTCD1		100-400 mm	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR150		100-400 mm	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pri starnutí a degradácii	Dotvorenie stlačením	NPD		-	
Priepustnosť vody	Dlhotrvajúca nasiakavosť vody	WL(T)0,7		100-400 mm	
		WD(V)3		100-400 mm	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU200			
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	Tepelnoizolačné výrobky nesmú uvoľňovať regulované nebezpečné látky prekračujúce maximálne povolené úrovne uvedené v európskych alebo národných predpisoch.			
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD			
Pevnosť v šmyku	Pevnosť v šmyku	SS200			
Ďalšie vlastnosti	Percento objemu uzavretých buniek	CV95			

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Neuplatňuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kay Baugut
CEO
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Nem. 49XPSDN3TW26091

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Felhasználás célja(i):

Építőipari hőszigetelés

3. Gyártó:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Authorised representative:

Nem releváns

5. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 13164:2012+A1:2015

Bejelentett szerv(ek):

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Rendszer 3

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők		Teljesítés			Harmonizált műszaki specifikáció
Termikus ellenálás	Hőellenállás és hővezető képesség	Deklarált hővezetési képesség λD [W/m*K]	Névleges vastagság d_N [mm]	Deklarált termikus ellenállás RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Vastagság	T1			
Reakció tűzre	Reakció tűzre	E			
Tűzeseti reakció tartóssága hőtartás, időjárás, növekedés/csökkenés szempontjából,	Tartósság tulajdonságai	Az XPS tűzviselkedése nem romlik az idő múlásával.			
Tartósság hő, időjárás, öregedés/lebomlás ellen	Hőellenállás és hővezető képesség	Az öregedés után az XPS hővezető képessége és ellenállása nem változik az idő múlásával.			
	Térfogati stabilitás	DS(70,90)	Vastagság tartomány	100-400 mm	
	Deformáció meghatározott nyomóterhelési és hőmérsékleti feltételek mellett	DLT(2)5		100-400 mm	
	Fagyásállóság	FTCD1		100-400 mm	
Nyomószilárdság	nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Szakító- és hajlítószilárdság	Szakítószilárdság a felső merőleges felületek mentén	TR150		100-400 mm	
Szakítószilárdság tartóssága növekedés/csökkenés szempontjából	Szakítószilárdsági elmozdulás	NPD		-	
Vízáteresztő képesség	Hosszú távú vízfelvétel merítéssel	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Hosszú távú vízfelvétel diffúzióval	WD(V)3		100-400 mm	
Vízgőzáteresztő képesség	Vízgőzáteresztő képesség	MU200			
Belső környzet számára veszélyes anyagok felszabadulása	Veszélyes anyagok felszabadulása	A hőszigetelő termékek nem bocsáthatnak ki szabályozott veszélyes anyagokat az európai vagy nemzeti szabályozásban meghatározott maximális megengedett szintet meghaladó mértékben			
Folyamtos égés, izzás formájában	Folyamtos égés, izzás formájában	NPD			
Nyírószilárdság	Nyírószilárdság	SS200			
További tulajdonságok	A zárt cellák térfogatszázaléka	CV95			

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy speciális műszaki dokumentáció:

Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és nevében írta alá:

Kay Baugut
Vezérigazgató
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Deklaracija o svojstvima proizvoda

No. 49XPSDN3TW26091

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda

URSA XPS D N-III Twins

2. Predviđena namjena ili namjena građbenog proizvoda, u skladu s primjenjivom

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

Proizvodi toplinske izolacije za građevinarstvo

3. Naziv, registrirano robno ime ili registrirana robna marka te kontakt adresa proizvođača

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Ovlašteni predstavnik:

Nije bitno

5. Sistem ili sistemi određivanja i potvrđivanja postojanosti svojstava građevnih proizvoda kao što je određeno u Annexu V

VVCP3

6. Harmonizirani standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Naziv i identifikacija nadzornog tijela

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº 0672) Sistem 3

7. Deklarirana izvedba:

Osnovne karakteristike		Svojstva			Harmonizirane tehničke specifikacije
Toplinska otpornost	Toplinska otpornost i toplinska provodljivost	Deklarirana toplinska provodljivost λD [W/m*K]	Nominalna debljina d_N [mm]	Deklarirani toplinski otpor RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
	Nominalna debljina	T1			
Reakcija na vatru	Reakcija na vatru	E			
Trajnost reakcije na vatru na toplinu, vremenske utjecaje, starenje/degradaciju	DuraSvojstva trajnosti	Ponašanje pri požaru XPS-a se s vremenom ne pogoršava.			
Otpornost na toplinu, vremenske uvjete, starenje/degradaciju	Toplinska otpornost i toplinska provodljivost	Nakon starenja, toplinska vodljivost i otpornost XPS-a ne mijenjaju se tijekom vremena.			
	Dimenzijska stabilnost pod određenim uvjetima (samo za debljinu dimenzijske stabilnosti)	DS(70,90)	Raspon debljine	100-400 mm	
	Deformacija pod određenim tlačnim opterećenjem i temperaturnim uvjetima	DLT(2)5		100-400 mm	
	Otpornost na smrzavanje-zagrijavanje nakon dugotrajne difuzijske apsorpcije vode	FTCD1		100-400 mm	
Tlačna čvrstoća	Tlačna čvrstoća ili tlačni pritisak pri 10% deformaciji	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Prekidna čvrstoća	Prekidna čvrstoća okomito na površinu	TR150		100-400 mm	
Postojanost tlačne čvrstoće na starenje, propadanje	Tlačno ugibanje	NPD		-	
Propustljivost vode	Dugotrajna upojnost vode uronjenje	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Dugotrajna upojnost vode difuzijom	WD(V)3		100-400 mm	
Propustljivost vodene pare	Faktor otpornosti difuziji vodene pare	MU200			
Ispuštanje opasnih tvari u unutarnji okoliš	Ispuštanje opasnih tvari	Proizvodi toplinske izolacije ne smiju ispuštati propisane opasne tvari koje prelaze najveće dopuštene razine navedene u europskim ili nacionalnim propisima			
Kontinuirano užareno izgaranje	Kontinuirano užareno izgaranje	NPD			
Smična čvrstoća	Smična čvrstoća	SS200			
Dodatna svojstva	Volumenski postotak zatvorenih ćelija	CV95			

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija:

Ne primjenjuje se

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih učinaka. Ova izjava o svojstvima se izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Kay Baugut
Direktor
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Декларация за експлоатационни характерист

№. 49XPSDN3TW26091

1. Уникален идентификационен код на продукта - вид:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Употреба/и по предназначение:

Топлоизолация на сгради (ThIB)

3. производител:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Упълномощен представител:

Не е от значение

5. Система/и на AVCP:

Система 3

6. Хармонизиран стандарт:

EN 13164:2012+A1:2015

Нотифициран/и орган/и:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (n°0672) Система 3

7. Декларирана производителност:

Съществени характеристики		производителност			Хармонизирани технически спецификации
Термична устойчивост	Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана топлопроводимост λD [W/m*K]	Номинална дебелина d_N [mm]	Декларирана термична устойчивост RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Дебелина	Дебелина	T1			
Реакция на огън Характеристики на еврокласа	Реакция на огън	E			
Устойчивост на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Свойства на издръжливост	Поведението на XPS при пожар не се влошава с времето.			
Устойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Устойчивост на топлина, атмосферни влияния, термична устойчивост и топлопроводимост	След стареене топлопроводимостта и устойчивостта на XPS не се променят с времето.			
	Свойства на издръжливост: Стабилност на размерите при определени условия (само за дебелина на стабилността на размерите)	DS(70,90)	Диапазон на дебелината	100-400 mm	
	Свойства на издръжливост: Деформация при определено натоварване на натиск и температурни условия	DLT(2)5		100-400 mm	
	Устойчивост на замръзване и размразяване	FTCD1		100-400 mm	
Якост на натиск	Напрежение на натиск или якост на натиск	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на лицата	TR150		100-400 mm	
Устойчивост на якост на натиск срещу стареене/деградация	Пълзене при натиск	NPD		-	
Водопропускливост	Водопоглъщане в дългосрочен план чрез потапяне	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Водопоглъщане в дългосрочен план чрез дифузия	WD(V)3		100-400 mm	
Пропускливост на водни пари	Предаване на водни пари	MU200			
Изпускане на опасни вещества във вътрешната среда	Изпускане на опасни вещества	Топлоизолационните продукти не трябва да отделят регулирани опасни вещества, надвишаващи максималните разрешени нива, посочени в европейските или националните разпоредби			
Непрекъснато тлеещо горене	Непрекъснато тлеещо горене	NPD			
Якост на срязване	Якост на срязване	SS200			
Допълнителни имоти	Обемен процент затворени клетки	CV95			

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Не се прилага

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава,в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Kay Baugut
генерален директор
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE – This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Изјава о перформансама

Hº. 49XPSDN3TW26091

1. Јединствени идентификациони код производа - тип:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Наменска употреба/е:

Топлотна изолација за зграде (ТхИБ)

3. Произвођач:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Овлашћени представник:

Није битно

5. Систем/и АВЦП-а:

Систем 3

6. Хармонизовани стандард:

EN 13164:2012+A1:2015

Нотификовано тело/тела:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) Систем3

7. Декларисане перформансе:

Битне карактеристике		Перформансе			Усклађене техничке спецификације
Топлотни отпор	Топлотни отпор и топлотна проводљивост	Декларисана топлотна проводљивост λD [W/m*K]	Називна дебљина d_N [mm]	Декларисана топлотна отпорност RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Дебљина	Дебљина	T1			
Реакција на ватру Карактеристике еврокласе	Реакција на ватру	E			
Трајност реакције на ватру на топлоту, временске услове, старење/деградацију	Особине трајности	КСПС понашање при пожару се не погоршава током времена.			
Отпорност на топлоту, временске услове, старење/деградацију	Топлотни отпор и топлотна проводљивост	Након старења, топлотна проводљивост и отпорност КСПС-а се не мењају током времена.			
	Својства издржљивости: Димензиона стабилност под одређеним условима (само за дебљину стабилности димензија)	DS(70,90)	Опсег дебљине	100-400 mm	
	Особине издржљивости: Деформација под одређеним притиском и температурним условима	DLT(2)5		100-400 mm	
	Отпорност на одмрзавање	FTCD1		100-400 mm	
Јачина притиска	Напон притиска или чврстоћа на притисак	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Затезна / чврстоћа на савијање	Затезна чврстоћа окомита на лица	TR150		100-400 mm	
Издржљивост тлачне чврстоће на старење/деградацију	Компресивно пузање	NPD		-	
Водопропусност	Дуготрајна апсорпција воде потапањем	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Дуготрајна апсорпција воде дифузијом	WD(V)3		100-400 mm	
Пропустљивост водене паре	Пренос водене паре	MU200			
Испуштање опасних материја у унутрашње окружење	Ослобађање опасних материја	Производи за топлотну изолацију не смеју да испуштају прописане опасне материје које прелазе максимално дозвољене нивое наведене у европским или националним прописима			
Континуирано ужарено сагоревање	Континуирано ужарено сагоревање	NPD			
Снага на смицање	Снага на смицање	SS200			
Додатна својства	Запремински проценат затворених ћелија	CV95			

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

Не односи

Перформансе производа идентификованих изнад су у складу са скупом декларисаних перформанси. Ова изјава о перформансама се издаје, у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011, под искључивом одговорношћу горе наведеног произвођача.

Потписао за и у име произвођача:

Kay Baugut
генеральный директор
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.

Declaratie de performanta

No. 49XPSDN3TW26091

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:

URSA XPS D N-III Twins

100 mm - 400 mm:
XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-FTCD1-WL(T)1,5-WD(V)3

2. Utilizare/Utilizări prevăzute:

Izolație termică pentru clădiri (ThIB)

3. Producător:

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

4. Reprezentant autorizat:

Nu este relevant

5. Sisteme de AVCP:

Sistem 3

6. Standard armonizat:

EN 13164:2012+A1:2015

Organisme notificate:

MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (nº0672) Sistem3

7. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță			Specificații tehnice armonizate
Rezistenta termica	Rezistență termică și conductivitate termică	Conductivitate termică declarată λDù [W/m*K]	Grosimea nominală d_N [mm]	Rezistenta termica declarata RD [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		0,033	100	3,00	
		0,033	120	3,60	
		0,033	140	4,20	
		0,033	160	4,80	
		0,033	180	5,45	
		0,035	200	5,70	
		0,035	220	6,25	
		0,035	240	6,85	
		0,036	260	7,20	
		0,036	280	7,75	
		0,036	300	8,30	
		0,036	320	8,85	
		0,036	340	9,40	
		0,036	360	10,00	
		0,036	380	10,55	
		0,036	400	11,10	
Grosime	Grosime	T1			
Reacția la foc Caracteristicile euroclasei	Reacția la foc	E			
Durabilitatea reacției la foc împotriva căldurii, intemperiilor, îmbătrânirii/degradării	Proprietăți de durabilitate	Comportamentul la foc XPS nu se deteriorează în timp.			
Durabilitate împotriva căldurii, intemperiilor, îmbătrânirii/degradării	Rezistență termică și conductivitate termică	După îmbătrânire, conductivitatea termică și rezistența XPS nu variază în timp.			
	Proprietăți de durabilitate: Stabilitate dimensională în condiții specificate (numai pentru grosimea stabilității dimensionale)	DS(70,90)	Gama de grosime	100-400 mm	
	Proprietăți de durabilitate: Deformare în condiții specificate de sarcină de compresiune și temperatură	DLT(2)5		100-400 mm	
	Rezistenta la inghet dezghet	FTCD1		100-400 mm	
Rezistenta la compresiune	Tensiunea la compresiune sau rezistența la compresiune	CS(10/Y)300		100-400 mm	
Rezistență la tracțiune/ la încovoiere	Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	TR150		100-400 mm	
Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătrânirii/degradării	Fluaj compresiv	NPD		-	
Permeabilitatea apei	Absorbția apei pe termen lung prin imersie	WL(T)0,7		100-400 mm	
	Water absorption long term by diffusion	WD(V)3		100-400 mm	
Permeabilitatea la vapori de apă	Transmiterea vaporilor de apă	MU200			
Eliberarea de substanțe periculoase în mediul interior	Eliberarea de substanțe periculoase	Produsele termoizolante nu trebuie să elibereze substanțe periculoase reglementate care depășesc nivelurile maxime autorizate specificate în reglementările europene sau naționale.			
Arderea strălucitoare continuă	Arderea strălucitoare continuă	NPD			
Rezistența la forfecare	Rezistența la forfecare	SS200			
Proprietăți suplimentare	Procentul de volum al celulelor închise	CV95			

8. Documentația tehnică corespunzătoare și/sau documentația tehnică specifică:

Nu se aplică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

K. Baugut

Kay Baugut
Director General
URSA Deutschland GmbH

Leipzig, 29/09/26

INTERNAL USE - This information should not be shared outside of Etex unless authorized to do so / except with certain authorized external partners.