

Majcoat® 150 & Majcoat® 150 SOB

Die Unterdeckbahn



- ✓ **SIGA-Klebkraft «on board»**
klebt dauerhaft extrem stark bei Kälte und Hitze
- ✓ **aufgedruckte Verlegehilfe**
schnell und sicher verarbeitbar
- ✓ **robust**
reiss- und abriebfest



Produktspezifikationen

Majcoat 150

Artikel-Nr.	Breite	Länge	m ²	Gewicht	Palette
8730-300050	3 m	50 m	150 m ²	24 kg	20 Rollen
8730-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	12 kg	30 Rollen

Majcoat 150 SOB

Artikel-Nr.	Breite	Länge	m ²	Gewicht	Palette
8740-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13 kg	30 Rollen

3-lagig, Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt • Dicke: 0,55 mm • Flächengewicht: 150 g/m²
CE, EN 13859-1/EN 13859-2 • s_d-Wert: 0,05 m • Schlagregensicher • Wasserdicht: W1 nach EN 1928
Brandverhalten: Klasse E (nach EN 13501-1) • Mindestdachneigung: 10°
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C

Geeignet als Unterdach für normale und erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232
Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A gemäss Tabelle 1
Geeignet als Unterspannbahn Klasse USB-A
Geeignet für Behelfsdeckung/Bauzeitabdichtung bis zu 4 Wochen
Geeignetes SIGA-Zubehör: Wigluv, Primur Rolle, Nageldicht-Band
Majcoat 150 SOB: Geeignet für regensichere Unterdächer gemäss ÖNORM B 4119