



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: FSZ 02 /18

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Keramische Fliesen, trockengepresst, mit niedriger Wasseraufnahme  $E_w \leq 0,5\%$ , Gruppe BI<sub>a</sub>, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL),(Feinsteinzeugfliese)
2. **Verwendungszweck:** für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:** Boizenburg Fliesen GmbH,  
Bahnhofstraße 13,19258 Boizenburg/Elbe
5. **System zur Bewertung**  
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistungen :**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
<b>Brandverhalten</b>	A 1 <sub>FL</sub> , A1	DIN EN 14411:2012
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe :</b> -Cadmium ( in mg/dm <sup>2</sup> ) -Blei (in mg/dm <sup>2</sup> ) -weitere	NPD NPD NPD	DIN EN 14411:2012
<b>Bruchlast :</b>	Dicke $\geq 7,5$ mm , : $\geq 1.300$ N Dicke $< 7,5$ mm , : $\geq 700$ N	DIN EN 14411:2012
<b>Dauerhaftigkeit bei:</b> - Anwendungen in Innenbereich - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-, Tauwechsel- Beständigkeit	Bestanden Bestanden	DIN EN 14411:2012
<b>Rutschhemmende Eigenschaften:</b> DIN 51130, Schiefe Ebene:	Siehe Aufdruck auf Karton	CEN/TS 16165, Anhang A
<b>Taktilität</b>	NPD	DIN EN 14411:2012
<b>Verbundfestigkeit /Haftfestigkeit:</b> Zementhaltige Mörtel, Typ C 2 Dispersionsklebstoffe Reaktionsharzklebstoffe Mörtel	$\geq 0,5$ N/ mm <sup>2</sup> NPD NPD NPD	DIN EN 14411:2012
<b>Temperaturwechselbeständigkeit:</b>	Bestanden	DIN EN 14411:2012

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Boizenburg , den 08. 11. 2019

Ort , Datum

  
 Falk Thierig ( Werkleiter )