

### Beschreibung

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften, abgestimmt auf die heutigen Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

### Eigenschaften

- hohe Wirtschaftlichkeit
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- gewährleistet optimale Verbrennung
- leichter Kaltstart im Winter
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsenadeln
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- schützt Einspritzpumpe, Düsenadeln und Bereich Zylinder/Kolben

### Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Dichte bei 15°C	0,8297 g/cm <sup>3</sup>
Farbe / Aussehen	gelb, orange
Flammpunkt	63 °C
Geruch	n.a.
Form	flüssig
Viskosität bei 40°C	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieseldieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Traktoren, Bussen, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.

### Anwendung

Inhalt von 1 l ist ausreichend für 400 l Dieseldieselkraftstoff. Messbecher von 25 ml (integriert in den Schraubverschluss) für 10 l Dieseldieselkraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech 5160  
D

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

