

# NIGHT BREAKER SILVER H7

Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis



**Bis zu 100 % mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Bis zu 130 m langer Lichtkegel**

Für bessere Sicht



**Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis**

Für mehr Licht bei optimierter Lebensdauer



**Die Performance OSRAM Halogenlampen mit längster Lebensdauer**

Mit der NIGHT BREAKER SILVER bietet OSRAM eine leistungsstarke und dabei langlebige Halogenlampe für dein Fahrzeug. Die OSRAM NIGHT BREAKER SILVER erzeugt im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu 100 % mehr Helligkeit mit einem bis zu 130 m langen Lichtkegel. Der Fahrer kann Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher erkennen, sodass ihm mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Außerdem überzeugen diese Autolampen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das moderne Design mit einer attraktiven Silberkuppe (H4/H7/H11). Die perfekte Wahl für Fahrer mit hohen Ansprüchen an Lichtstärke und Lebensdauer.

Technische Daten

Produktinformation

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Halogen-Scheinwerferlampen |
|----------------------------------------------|----------------------------|

General Product Information

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 64210NBS |
|---------------|----------|

Elektrische Daten


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 58 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 12 V               |
| Nennleistung           | 55 W               |
| Prüfspannung           | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

Photometrische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom          | 1500 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 %   |

Physical Attributes & Dimensions



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 11.3 mm |
| Produktgewicht           | 12.50 g |
| Länge                    | 59.0 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | PX26d   |

Lebensdauer

|                |        |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 330 hr |
| Lebensdauer Tc | 550 hr |

Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H7 |
|---------------|----|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4052899992771   4052899579187   4052899992719   4052899992511   4052899992634   4062172395113   4062172387576 |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten                                                                  |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten                                                                  |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung     | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899992634 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Faltschachtel 1                        | 34 mm x 34 mm x 58 mm               | 0.44 dm <sup>3</sup> | 16.00 g        |
| 4052899992658 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Versandschachtel 100                   | 356 mm x 186 mm x 129 mm            | 8.54 dm <sup>3</sup> | 1698.00 g      |
| 4062172387576 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | HFB ECO 2                              | 100 mm x 51 mm x 120 mm             | 0.44 dm <sup>3</sup> | 55.00 g        |
| 4062172387583 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Versandschachtel 10                    | 266 mm x 111 mm x 134 mm            | 3.96 dm <sup>3</sup> | 354.00 g       |
| 4062172395113 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | BLI ECO 1                              | 95 mm x 34 mm x 135 mm              | 0.44 dm <sup>3</sup> | 23.00 g        |
| 4062172395120 | NIGHT BREAKER SILVER H7 | Versandschachtel 10                    | 194 mm x 144 mm x 110 mm            | 3.07 dm <sup>3</sup> | 285.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL      |

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Rechtliche Hinweise**

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

**Anwendungshinweis**

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM