



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DACH-PFLASTER



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DACH-PFLASTER** ist ein beidseitig selbstklebendes Bitumen-Band zur Reparatur kleiner Schäden inklusive farbigem Schiefersplitt zum Abstreuen.
- Der farbige Schiefersplitt passt sich der Farbe und Struktur des Untergrundes an, so dass die Reparaturstellen sich gut in das Gesamtbild einfügen.
- **MEM DACH-PFLASTER** eignet sich ideal zur Reparatur von kleineren Rissen und Leckstellen im Bereich von besandeten und beschieferten Dachbahnen.
- **MEM DACH-PFLASTER** zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung und sehr hohe Klebkraft aus.

2. Wirkungsweise

- **MEM DACH-PFLASTER** ist ein schwarzes, beidseitig selbstklebendes Bitumen-Band zur Reparatur. Das Pflaster ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Schmutz, lose Bestandteile u. Ä. vorher mit einer Bürste entfernen. Poröse und saugende Untergründe können zur besseren Haftung mit **MEM VORANSTRICH** vorbehandelt werden.
- Bei Bedarf das **MEM DACH-PFLASTER** auf die gewünschte Größe zuschneiden.
- Eine der Schutzfolien abziehen und das selbstklebende Pflaster mit leichtem Druck auf der abzudichtenden Stelle platzieren.
- Mit einem Tuch oder einer Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.
- Die obere Folie entfernen und den beigefügten Splitt auf die selbstklebende Oberseite des Pflasters streuen.

Achtung:

- **MEM DACH-PFLASTER** klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.
- Bei dem enthaltenen Schiefersplitt handelt es sich um ein Naturprodukt. Daher kann es bei der Verwendung unterschiedlicher Chargen zu leichten Abweichungen hinsichtlich der Größe und Farbe kommen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DACH-PFLASTER



4. Verbrauch

- Ein Pflaster entspricht einer Größe von 15 cm x 25 cm.

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +45°C

6. Materialzusammensetzung

- Mit synthetischem Kautschuk modifiziertes Bitumen-Band.

7. Technische Daten

- Farbe: schwarz, mit farbigem Schiefersplitt
- Form: feste klebrige Masse
- Geruch: schwach

8. Reinigung

- Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM DACH-PFLASTER** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM DACH-PFLASTER** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DACH-PFLASTER



11. Lieferform

15 cm x 25 cm/100 g Schiefersplitt, anthrazit
MEM-Artikelnummer: **30613776**

EAN-Nr.: **4010327530025**

15 cm x 25 cm/100 g Schiefersplitt, grün
MEM-Artikelnummer: **30613775**

EAN-Nr.: **4010327529982**

15 cm x 25 cm/100 g Schiefersplitt, rot
MEM-Artikelnummer: **30613774**

EAN-Nr.: **4010327530001**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand März 2019 – ältere Ausgaben ungültig.