



CE



Produktseite

## Schutzgas-Schweißgerät MIG 192/6K

Art.-Nr.: 20076

- Schutzgasschweißgerät 230/400 V
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 3 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 12) & Fahrwerk
- ED bei max. Schw.Strom 230V/400V: 15%/10%
- Adapterstecker 400V/230V

### Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 / 400 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	26 W
max. Netzleistung 230V:	4,5 kVA
max. Netzleistung 400V:	13,3 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	40 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
max. Schweißstrom 400V:	160 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-160 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	115~15 A ~ %
Einschaltdauer bei max. Strom 400V:	160~10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-9 mm
Länge Schlauchpaket:	3 m
Maße LxBxH:	710 x 360 x 495 mm
Nettogewicht:	37,5 kg
Bruttogewicht:	41,45 kg



VE 9



L 720 x B 330 x H 470 mm

GTIN-Code

4015671200761