



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022\_Reparaturspachtel\_2013-06-18

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 998-1 – CS IV**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Knauf Bauprodukte Reparaturspachtel**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Normalputzmörtel GP für innen und außen**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen  
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail info@knauf-bauprodukte.de**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 4**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**MPA Dresden (NB-Nr. 0767) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen und Folgendes ausgestellt: A1 (Klassifizierungsbericht Nr. 2013-B-1969/01) und A1<sub>f</sub> (Klassifizierungsbericht Nr. 2013-B-1969/02). Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1/ A1 <sub>f</sub>	EN 998-1: 2010-09
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1: 2010-09
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1: 2010-09
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild: A, B od. C	EN 998-1: 2010-09
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ )	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90%	EN 998-1: 2010-09
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2010-09
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2010-09

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: **Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Ulrich Köhler  
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 18.06.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
-----  
(Unterschrift)

# **KNAUF**



0767

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG**  
**Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen**

13

0022\_Reparaturspachtel\_2013-06-18

**EN 998-1:2010-09**

**EN 998-1 – CS IV**

**Normalputzmörtel GP für innen und außen**

**Brandverhalten:** A1

**Haftzugfestigkeit:**  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$  - **Bruchbild:** A, B od. C

**Wasseraufnahme:** W 2

**Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit:**  $\mu \leq 25$

**Wärmeleitfähigkeit:**  $(\lambda_{10,dry,mat}) \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  für P = 50%  
 $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  für P = 90%

**Dauerhaftigkeit:** NPD

**Gefährliche Substanzen:** NPD