




LED-AKKU WAND-/ DECKENLEUCHTE MIT SENSOR 160 LM SCHWARZ AKKU-LEUCHTEN EXTRAFLACH

2400013600

4006341738332

AC1160T-19 (BK)

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - LED Akku-Wand- oder Deckenleuchte in extraflachem Kunststoffgehäuse mit integrierter Magnetbefestigung zum einfachen Abnehmen beim Aufladen des Leuchtkörpers, Abmessungen (LxBxH): 190 mm x 190 mm x 15 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-po-Akku 3,7 V / 4.000 mAh, Akkulaufzeit: ca: 8 Stunden
- FUNKTIONELL - 2 Betriebsarten über integrierten Schalter oder Fernbedienung Ein-Auto/ Aus wählbar, Automatikfunktion über Bewegungsschalter für automatisch Licht bei Bewegung, mit zusätzlichem Dimmer. In einer angenehmen Leuchtkraft von 160 lm in drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß oder hellweiß) wählbar.
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Fernbedienung, Klebe/Magnetpad und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,0 m, SCHUTZART IP20: geeignet für innen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2400013600
EAN-Nummer	4006341738332

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	75 g
B1 - IEC-Bezeichnung	606090
B1 - Kapazität	4.000 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - Typ_Oxaion	606090
B1 - wiederaufladbar	Ja


B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Lithium-/Mangandioxid Rundzell
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	2,5 g
B2 - IEC-Bezeichnung	CR2025
B2 - Lithiumbatterie	1
B2 - Lithiumgewicht [mg]	50 mg
B2 - Nennspannung	3 V
B2 - Typ_Oxaion	CR2025
B2 - weitere Bezeichnung	CR2025, DL2025, 5003LC, E-CR2025, KECR2025, BR2025, KCR2025, KL2025, LM2025, SB-T14, ECR2025, 280-205, L12, EA-100CF
Batterie Anzahl & Typ	1 * 606090 / 1 * CR2025
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie enthalten	Ja
Batterieladezeit	360 min
Batterietyp System	606090 /
Betriebsdauer	480 min
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	8 Stunden
Breite netto mm	190 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Schutzklasse	III
Leistung	2 W
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja
Max. Reichweite	3 m
Werkstoff	Kunststoff
Länge des Anschlusskabels	1,0 m
IP-Schutzart	IP20
Max. Einschaltdauer	0,25 min
Anzahl der LEDs	100
Farbtemperatur	3.000 K 4.000 K 6.500 K
Lichtstrom	160 lm
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Energieeffizienzklasse	F
Farbwiedergabeindex	80

Gewicht netto gr	320 g
Höhe / Tiefe netto mm	15 mm
Kabellänge	1,0 m
Länge netto mm	190 mm
Leuchtmittel Austauschbar	
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
USB: Stromart / Spannungsart	DC
Stromart / Spannungsart:	DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 35°C
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
Volumen in cm³	542 cm ³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Entdecken Sie die LED Akku-Wand- oder Deckenleuchte in einem extraflachen Kunststoffgehäuse. Diese flexible Leuchte benötigt kein Kabel und wird über einen wiederaufladbaren, langlebigen Akku 3,7 V / 4.000 mAh betrieben, mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 8 Stunden. Sie bietet zwei Betriebsarten: Ein-Auto/Aus über einen integrierten Schalter und eine Automatikfunktion mit Bewegungsschalter, die das Licht bei Bewegung automatisch einschaltet. Zudem ist ein Dimmer integriert, um die angenehme Leuchtkraft von 160 lm in warmweiß oder hellweiß zu wählen. Dank der LED-Technologie ist die Leuchte für ca. 25.000 h Betriebsstunden ausgelegt. Im Lieferumfang sind ein Klebe-/Magnetpad sowie ein USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,0 m enthalten. Die Schutzart IP20 macht sie ideal für den Innenbereich.

Leuchtmittel Austauschbar

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten