


respekta Warmwasserspeicher

GT 15-ON



Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Speichervolumen in Liter	15
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	510

Bestimmung

- Eine oder mehrere Abnahmestellen ●
- Übertischmontage ●

Anschlussmaße

A (mm)	500
B (mm)	398
C (mm)	
D (mm)	350
E (mm)	310

Anschlüsse an das Wasserleitungssystem	G 1/2
Gewicht (kg)	
- leer	11
- mit Verpackung	12
- mit Wasser	26

Technische Eigenschaften

Steckerfertig	
Betriebsdruck (bar)	6
Luftschallemission (dB(A))	15
Kessel aus emailliertem Stahlblech	●
Magnesiumschutzanode	●
Auswahl der gewünschten Temperatur bis 75°C	●
Frostschutz	●
Signalleuchte - Betriebsanzeige	●
durchschnittliche Isolationsstärke (mm)	40
Schutzstufe der Feuchtigkeit	IP 24

Elektrische Eigenschaften

Anschlussleistung (W)	2000
Spannung 230 V ~	●

Funktionale Eigenschaften

Erwärmungszeit von 15 auf 75°C (min)	33
Mischwassermenge 40°C (l)	27
Wärmeverlust (kWh/24)	0,4
Verpackungsmaße H x B x T (mm)	350 x 400 x 530

EAN-Code: 3838942084256