



Einhell

POWER X CHANGE**Akku-Heißluftgenerator****GE-HG 18/370 Niro Li-Solo****D/AT****Art.-Nr.: 2330805****Ident.-Nr.: 11018****EAN-Code: 4006825641851**

Der Einhell Akku-Heißluftgenerator GE-HG 18/370 Niro Li-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie, für den Betrieb ist ein separat erhältlicher 18V-Akku notwendig. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, der Heizmantel aus verzinktem Stahlblech. Am Gehäuse integriert ist ein Tragegriff. Der Heißluftgenerator wird mittels Piezozündung gestartet, die piezoelektrische Flammsicherung sorgt ebenso für Sicherheit wie die Rückbrandsicherung. Ein Ein-/Ausschalter ist für den Lüfter vorhanden, der Akku-Heißluftgenerator verfügt zudem über einen Gasventilknopf und ein Magnetventil. Der Druckregler regelt den Flaschendruck auf den Betriebsdruck von 1,5 bar. Der Artikel ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Tragegriff
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Gasschlauch
- Druckregler 1500 mbar
- Gasventilknopf
- Magnetventil
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------|---|
| - PXC-Akku Spannung | 18 V |
| - Nennwärmeleistung | 37 kW |
| - Gastyp | Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch |
| - Gasflasche | 5 kg - 11 kg - Propan-Butan Gasflasche |
| - Betriebsdruck max. | 1.5 bar |
| - Luftvolumenstrom | 1000 m³/h |
| - Nennanschlusswert | 2693 g/h |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| - Produktgewicht | 4.65 kg |
| - Bruttogewicht | 5.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 456 mm x 232 mm x 340 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 5.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 455 mm x 230 mm x 338 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 750 Stk. 1540 Stk. 1840 Stk. |



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

Max. Laufzeit pro Akkuladung