

DECOLIFE AQUA BASE

Technische Daten – wasserfester Vinyl-Fertigboden

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	23 / 15
Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	32 / 5
Fußbodenheizungseignung	–	–	Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlrolleneignung	EN 12529	–	Typ W
Gewicht per Einheit	–	kg/m ²	9,4
Inhalt pro Pack / Palette	–	m ²	1,629 / 71,676
Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582			
Abmessungen (L x B x T)	–	mm	1225 x 190 x 5,2
Rechtwinkligkeit	ISO24337	mm	≤ 0,20
Geradheit	ISO24337	mm	≤ 0,30
Fugenöffnungen	ISO24337	mm	≤ 0,20
Höhendifferenzen	ISO24337	mm	≤ 0,15
Ebenheit des Paneels (Länge - concav / convex)	ISO24337	%	concav ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %
Ebenheit des Paneels (Breite - concav / convex)	ISO24337	%	concav ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 %
Klassifizierungseigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085			
Verschleißfest	EN 15468, Prozedur B	Umdrehungen	≥ 1.500
Schlagfestigkeit	EN 13329: 2006 + A1:2008	Annex F	≥ 800
Stuhlrollentest	EN 425	optische Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Beständigkeit gegen Fleckenbildung	EN 425	Gruppe 1 und 2 / Gruppe 3	Grad 4 / Grad 3
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,30
Dickenquellung	ISO 24336	%	≤ 20
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP frei

