



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM FOLIEN-KLEBER

### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM FOLIEN-KLEBER** ist ein standfester Dispersionshaftklebstoff zur luftdichten Verklebung von marktüblichen Baufolien untereinander und an den Baukörper (gemäß DIN 4108-7).
- Ideal zur Verklebung von Folien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche, Kraftpapier, Vlies, Pappe und Aluminium. Geeignet auf den am Bau üblichen Untergründen (Stein, Beton, Putz, Holz und Metall).

### 2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Flächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.
- **MEM FOLIEN-KLEBER** als ca. 5 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Evtl. Unebenheiten durch dickeren Auftrag ausgleichen.
- Folie locker mit Schlaufe montieren und leicht auf den Klebestrang andrücken (nicht verpressen).
- Während der Trocknung die Folie nicht mit Zug belasten.
- Der Kleber hat nach 24 - 72 Stunden (bei Raumtemperatur) eine hohe Klebkraft, die endgültigen Eigenschaften stellen sich nach vollständiger Verdunstung des Wassers ein.

### 3. Hinweise

- Die Untergründe müssen mit Folien-Klebern im Sinne der DIN 52453-1 verträglich sein, sie dürfen kein Bitumen oder Teer enthalten.
- Die Eignung auf Kunststoffen muss objektbezogen geprüft werden, bei beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung erforderlich.

### 4. Verbrauch

- Bei einer 5 - 6 mm Raupe reicht eine Kartusche für ca. 15 m.

### 5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +40°C.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

## Technisches Merkblatt

# MEM FOLIEN-KLEBER



## 6. Materialzusammensetzung

- Dispersionshaftkleber

## 7. Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Farbe: hellblau
- Viskosität: standfest
- Spez. Gewicht: Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- Durchhärtung: 24-72 Stunden, je nach Untergrund und Luftfeuchte
- Temperaturbeständigkeit: Ca. - 20 °C bis + 80 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)

## 8. Reinigung

- Im frischen Zustand mit Wasser, abgebunden nur noch mechanisch.

## 9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 10. Lagerung

- Frostfrei, kühl und trocken lagern.

## 11. Lieferform

315 g  
MEM-Artikelnummer: **30827729**

EAN-Nr.: **4010327521443**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

## Technisches Merkblatt

# MEM FOLIEN-KLEBER



---

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.