

## T65170AV Wäschetrockner



### Energieeffizient - jede Beladung wird nur mit der genau dafür benötigten Energiemenge getrocknet

Dieser Wäschetrockner passt die Programmdauer exakt an Wäschemenge und deren Restfeuchte an, so dass Sie perfekte Trockenergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen.

### Sie bestimmen über Ihre Zeit - mit der Zeitvorwahl-Funktion

Mit der Zeitvorwahl-Funktion können Sie festlegen, wann ein Programm beginnen soll. So können Sie freier über Ihre Zeit verfügen.

### Weitere Vorteile:

- Programm Wollpflege zum Auflockern der Wollfasern, damit werden Strickwaren so schön und flauschig wie neu
- Reversierautomatik für gleichmäßigere Ergebnisse und knitterfreie Wäsche

### Produktspezifikationen:

- Ablufttrockner mit variablem Abluftanschluss
- Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg
- Geschlossene Tür
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4.25 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik
- Blende mit Klartext
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- SENSITIV-Programm
- Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken
- Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken
- Zusätzliche Zeitprogramme: 30 min
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für Startzeitvorwahl 3h, Startzeitvorwahl 6h, Startzeitvorwahl 9h, Sieb
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende zuwählbar
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Wasserhärteprogrammierung
- Füße: Verstellbare Füße

### Technische Daten:

- PNC : 916 095 266
- EAN-Nummer : 7332543143313
- Füllmenge Trocknen bis (kg) : 7,0
- Gerätetyp : Ablufttrockner
- Energie-Effizienzklasse : C
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 512
- System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
- Energieverbr. volle Befüllung (kWh) : 4.25
- Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) : 2.35
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.5
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.5
- Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10
- Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min) : 89
- Laufzeit bei voller Befüllung (min) : 115
- Laufzeit bei Teilbefüllung (min) : 70
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%) : 0
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%) : 0
- Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%) : 0
- Kondensations-Effizienzklasse : vented
- Luftschallemission dB(A) re 1 pW : 64
- Gerätehöhe (mm) : 850
- Gerätebreite (mm) : 600
- Gerätetiefe max. (mm) : 630
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe : ja
- Säulenfähig mit Zwischenbausatz : ja
- Absicherung (A) : 16
- Anschlusswert (Watt) : 2600
- Anschluss-Spannung (Volt) : 230
- Mitgeliefertes Zubehör : Nein
- Farbe : Weiß
- Bruttogewicht (kg) : 31.75
- Nettogewicht (kg) : 29.21
- Verpackung, Höhe (mm) : 890
- Verpackung, Breite (mm) : 630

### Produktbeschreibung:

7 kg, Startzeitvorwahl 3, 6, 9 h, Abluftanschluss links, rechts und hinten, Geräusch 64 dB(A), 512 kWh = Energieeffizienzklasse C