



## UNI-3068-GTS13 / BELLA II

Raumheizer für feste Brennstoffe, Bauart 1

Diese Feuerstätte ist eine Zeitbrandfeuerstätte.

Diese Feuerstätte ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteines geeignet.

Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

(Die Feuerstätte ist für den Betrieb mit Braunkohlebriketts geeignet)

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG - Zechenstraße 8 - 66333 Völklingen - Germany

LOT.Nr.: **GL30680 07 2011**

Geprüft nach: EN 13240:2001 + A2:2007

Prüfbericht-Nr.: RRF-4011 2698

Kennziffer der Prüfstelle: 1625

Technische Daten unter Prüfbedingungen (mit Scheitholz)

Nennwärmeleistung (NWL)	7,0kW
Gesamtwärmeleistung	7,3kW
Wirkungsgrad	80.60%
Mittlerer CO-Gehalt bez.auf 13% O <sub>2</sub>	0,08% / 1000 mg/Nm <sup>3</sup>
Staub bez.auf 13% O <sub>2</sub>	28 mg/Nm <sup>3</sup>

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:

seitlich	40cm
hinten	42cm
im Strahlungsbereich der Scheibe	80cm

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Abgasmassenstrom bezogen auf NWL	5,56 m (g/s)
Abgastemperatur am Abgasstutzen	282°C
Mindestförderdruck bei NWL	12Pa

Zugelassen in Österreich gemäß §15 A B-VG

Zulässige Brennstoffe	Scheitholz
Brennstoffwärmeleistung Hu	16965 kJ/kg (Buchenscheitholz)
Emissionswerte bei NWL	
CO bez.auf 13% O <sub>2</sub>	599 mg/MJ / 1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> bez.auf 13% O <sub>2</sub>	71 mg/MJ / 112 mg/Nm <sup>3</sup>
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> bez.auf 13% O <sub>2</sub>	26 mg/MJ / 42 mg/Nm <sup>3</sup>
Staub bez.auf 13% O <sub>2</sub>	17 mg/MJ / 28 mg/Nm <sup>3</sup>
Prüfstelle / Kennziffer	RRF / 1625
Prüfbericht Nr./ Zertifikat Nr.	RRF AU 11 2698

Angaben für die Schweiz

Zulässige Brennstoffe	Scheitholz
-----------------------	------------

Die Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung sind erfüllt.

VKF Nummer - 22541



Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.