


ProfiStep® combi

7309-001



GB

Combination ladder, 3-section

- Sturdy guide parts with plastic gliders • Locking hook with transport safety mechanism • Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • 2 full surface-contact feet and 2 large, stable claw feet on the crosspiece • Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle transformable 3 plans

- Solides éléments de guidage avec patins plastique
- Patte d'accrochage avec sûreté de transport • Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- 2 sabots emboîtables à large contact au sol et 2 solides sabots à griffes, grande surface de contact, sur la traverse
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 3 tramos

- Piezas guía estables con patín sintético • Gancho de retención con seguro de transporte • Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • 2 pies de sujeción apoyados en gran superficie y 2 pies de garra estables anchos en el travesaño • Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala componibile a 3 tronchi

- Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica • Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montantepioli estremamente stabile e con bordo doppio • 2 piedini di appoggio inseribili e due piedini stabili e ampi a forma di zampa sulle traverse
- Portata max 150 kg

NL

Combiladder 3-delig

- Stabiele geleidingsdelen met kunststof glijders
- Vergrendelhaak met transportbeveiliging • Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten
- 2 steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben, en 2 stabiele, royale steekvoeten aan de dwarsbalk • Belastbaar tot 150 kg



7306-001	3 x 6	470 cm	4007126 730626
7309-001	3 x 9	660 cm	4007126 730930
7312-001	3 x 12	905 cm	4007126 731210

Weitere technische Daten siehe Seite 126.
See page 126 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 126.

Die 3-teilige **Alu-Kombileiter** mit Querbalken und Tatzenfüßen.

- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter • Rasthaken mit Transportsicherung • Längs- und querprofilerte Sprossen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken • Belastbar bis 150 kg

ProfiStep® combi

GB

Universal ladder, 4-section

- The working platform, lean-to ladder and step ladder in one
- 6 safety joints for locking/releasing the ladder sections
- Supplied with separate, two-part metal platform with non-slip, ribbed surface (143 x 30 cm) for safety and convenience when working
- Non-slip, ribbed rungs
- 2 sturdy crosspieces with stable PVC feet (length of crosspieces 73 cm)
- Maximum load capacity 150 kg



7412-031

F

Echelle universelle 4 plans


- Plateforme de travail, échelle simple et échelle double en un
- 6 articulations de sécurité pour le verrouillage et déverrouillage des plans
- Avec plateforme métallique séparée, 2 éléments, à cannelures antidérapantes (143 x 30 cm) pour une utilisation aisée et sûre comme plateforme de travail
- Echelons cannelés antidérapants
- 2 barres transversales rigides avec sabots PVC grande stabilité (longueur de la barre 73 cm)
- Charge admissible jusqu'à 150 kg



E

Escalera universal 4 tramos

- Andamio de trabajo, escalera convencional y de tijera
- 6 articulaciones de seguridad para bloquear y desbloquear los tramos de la escalera
- Con plataforma de metal separada, de 2 piezas, con acanaladura antideslizante (143 x 30 cm) para la utilización segura y cómoda como andamio de trabajo
- Peldaños acanalados, antideslizantes
- 2 travesaños estables con pies de PVC estables (longitud travesaño 73 cm)
- Soporta hasta 150 kg de carga



I

Scala universale a 4 tronchi

- Piattaforma di lavoro, scala da appoggio e scala a libro in una sola scala
- Sei snodi di sicurezza per bloccare e sbloccare le parti della scala
- Dota di una separata piattaforma di metallo composta da due elementi, con superficie antiscivolo (143 x 30 cm) per un utilizzo comodo e sicuro come piattaforma di lavoro
- Pioli con scanalature antiscivolo
- Due robuste traverse con piedini in PVC estremamente stabili (lunghezza della traversa 73 cm)
- Portata max 150 kg



7412-031 4 x 3 435 cm 4007126 741219

Weitere technische Daten siehe Seite 126.
See page 126 for further technical details.
Plus d'infos techniques, voir page 126.

NL

Universele ladder 4-delig

- Werkplatform, aanleg- en trapladder in een
- 6 veiligheidsscharnieren voor ver- en ontgrendelen van de ladderdelen
- Met apart, 2-delig, slipvrij geribbelde metalen platform (143 x 30 cm) voor comfortabel en veilig gebruik als werkplatform
- Slipvrij geribbelde sporten
- 2 stabiele dwarsbalken met stabiele PVC-voeten (dwarsbalklengte 73 cm)
- Belastbaar tot 150 kg

Die variable und vielseitig einsetzbare 4-teilige Aluminium-Universalleiter mit 6 Sicherheitsgelenken und Metall-Plattform.

- Arbeitsbühne, Anlege- und Stehleiter in einem
- 6 Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiterenteile
- Mit separater, 2-teiliger, rutschfest geriffelter Metall-Plattform (143 x 30 cm) für bequeme und sichere Nutzung als Arbeitsbühne
- Rutschfest geriffelte Sprossen
- 2 stabile Querbalken mit standsicheren PVC-Füßen (Querbalken-Länge 73 cm)
- Belastbar bis 150 kg