

**UNI-1700-GTS13 D. / SLIMLINE**

Raumheizer für feste Brennstoffe, Bauart 1

Diese Feuerstätte ist eine Zeitbrandfeuerstätte.

Diese Feuerstätte ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteines geeignet.

Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

(Die Feuerstätte ist für den Betrieb mit Braunkohlebriketts geeignet)

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG - Zechenstraße 8 - 66333 Völklingen - Germany

LOT.Nr.: **GL17002 07 2011**

Geprüft nach: EN 13240:2001 + A2:2007

Prüfbericht-Nr.: RRF-4011 2743

Kennziffer der Prüfstelle: 1625

Technische Daten unter Prüfbedingungen (mit Scheitholz)

Nennwärmeleistung (NWL) 5,0kW

Gesamtwärmeleistung 5,5kW

Wirkungsgrad 78.90%

Mittlerer CO-Gehalt bez.auf 13% O₂ 0,08% / 1000 mg/Nm³Staub bez.auf 13% O₂ 25 mg/Nm³

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:

seitlich 53cm

hinten 50cm

im Strahlungsbereich der Scheibe 80cm

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Abgasmassenstrom bezogen auf NWL 4,21 m (g/s)

Abgastemperatur am Abgasstutzen 367°C

Mindestförderdruck bei NWL 12Pa

Zugelassen in Österreich gemäß §15 A B-VG

Zulässige Brennstoffe Scheitholz

Brennstoffwärmeleistung Hu 16965 kJ/kg (Buchenscheitholz)

Emissionswerte bei NWL

CO bez.auf 13% O₂ 594 mg/MJ / 1000 mg/Nm³NO_x bez.auf 13% O₂ 66 mg/MJ / 105 mg/Nm³C_nH_m bez.auf 13% O₂ 57 mg/MJ / 90 mg/Nm³Staub bez.auf 13% O₂ 16 mg/MJ / 25 mg/Nm³

Prüfstelle / Kennziffer RRF / 1625

Prüfbericht Nr./ Zertifikat Nr. RRF AU 11 2743

Angaben für die Schweiz

Zulässige Brennstoffe Scheitholz

Die Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung sind erfüllt.



Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.