

Solarstation BM

Art.-Nr. 500233

Solarstation BM-E

(mit Energieeffizienzpumpe)

Art.-Nr. 500233.1 (ohne Abb.)

Solarstation P6-E

(mit Energieeffizienzpumpe)

Art.-Nr. 500228.1 (ohne Abb.)

Die **Solarstation** ist das **Bindeglied** zwischen den **Kollektoren** und dem **Speicher**. Die werksseitig vormontierte und eingedichtete Solarstation kann mit 18 mm Klemmringverschraubung ohne Löten verrohrt werden.

Zum sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Solaranlage ist die vormontierte Solarstation mit nachstehenden Komponenten ausgerüstet:

- Sicherheitsventil 6 bar
- Temperaturanzeige für Vor- und Rücklauf
- Manometer für Solarkreislauf
- Umwälzpumpe ST 20/6, 230 V, mit 3-stufiger Leistungsanpassung
- 1 Kugelhahn
- 2 Füll- und Entleereinheiten
- 1 Schwerkraftbremse
- Wandhalterung
- Blockisolierung
- Klemmringverschraubungen für 18 mm Kupferrohr
- Wandhalterungsset und 0,5 m Wellrohrschauch sowie Schnellkupplung für Ausdehnungsgefäß
- inkl. Ausdehnungsgefäß, Vordruck 3 bar
- Flow - Meter zur Durchflussmessung.

