

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination
KG39XI46
**NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint**

A+++
Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++ u. VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ Box: besonders sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C}>$ Box:** kälter als der restliche Kühlbereich – hält Fleisch u. Fisch bis zu 2-mal länger frisch.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **VitaFresh Box:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **MultiAirflow System:** konstante Luftzirkulation auf allen Ebenen – für länger frische Lebensmittel.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Indoor Elektronik:** modernes Display in der Tür – bequem von außen bedien- und ablesbar.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Gerätebreite (mm) :	600
Höhe (mm) :	2030
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	90,0
Nischenmaße (mm) :	x x
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
Frostfree System :	Alle
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Multi-Flow Air Tower :	Ja
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	3
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefriereteil :	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	inox-antifingerprint
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	82.28 x 25.98 x 30.31
Nettogewicht (lbs) :	197
Bruttogewicht (lbs) :	200


Zubehör

 3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel


Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KG39XI46

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++
u. VitaFresh plus ◀0°C▶ Box: besonders
sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-
mal länger frisch.**

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Gefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch; hält Obst und Gemüse länger frisch!

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

MaÙe

- GerätemaÙe (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGN39XI46

**NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700

