



UNI-1965-GTS11 / ANTARES

Raumheizer für feste Brennstoffe, Bauart 1

Diese Feuerstätte ist eine Zeitbrandfeuerstätte.

Diese Feuerstätte ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteines geeignet.

Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe: Scheitholz, Holzbriketts

(Die Feuerstätte ist für den Betrieb mit Braunkohlebriketts geeignet)

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG - Zechenstraße 8 - 66333 Völklingen - Germany

LOT.Nr.: **GL19651 07 2011**

Geprüft nach: EN 13240:2001 + A2:2007

Prüfbericht-Nr.: RRF-4011 2535

Kennziffer der Prüfstelle: 1625

Technische Daten unter Prüfbedingungen (mit Scheitholz)

Nennwärmeleistung (NWL)	7,2kW
Gesamtwärmeleistung	7,2kW
Wirkungsgrad	78.00%
Mittlerer CO-Gehalt bez.auf 13% O ₂	0,10% / 1250 mg/Nm ³
Staub bez.auf 13% O ₂	15 mg/Nm ³

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:

seitlich	71cm
hinten	37cm
im Strahlungsbereich der Scheibe	80cm

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Abgasmassenstrom bezogen auf NWL	5,91 m (g/s)
Abgastemperatur am Abgasstutzen	355°C
Mindestförderdruck bei NWL	12Pa

Zugelassen in Österreich gemäß §15 A B-VG

Zulässige Brennstoffe	Scheitholz
Brennstoffwärmeleistung Hu	16965 kJ/kg (Buchenscheitholz)

Emissionswerte bei NWL

CO bez.auf 13% O ₂	743 mg/MJ / 1250 mg/Nm ³
NO _x bez.auf 13% O ₂	72 mg/MJ / 114 mg/Nm ³
C _n H _m bez.auf 13% O ₂	50 mg/MJ / 80 mg/Nm ³
Staub bez.auf 13% O ₂	10 mg/MJ / 15 mg/Nm ³

Prüfstelle / Kennziffer	RRF / 1625
Prüfbericht Nr./ Zertifikat Nr.	RRF AU 11 2535

Angaben für die Schweiz

Zulässige Brennstoffe	Scheitholz
-----------------------	------------

Die Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung sind erfüllt.

VKF Nummer - 22537



Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.