

# Komplett-Solaranlage zur Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung + wasserführendem Kaminofen

Globusol 15 HZ + SUNcosy®10 J"

Art.-Nr. 57052

Die ideale Kombination! Solaranlage und wasserführender Kaminofen. Beheizen Sie Ihr Haus ausschließlich mit regenerativen Energien. Die Solaranlage „Globusol 15 HZ + SUNcosy®10J“ ist für einen 2 - 6 Personen-Haushalt mit ca. 160 m<sup>2</sup> Wohnfläche geeignet. Für Gemütlichkeit am Kaminofen und ökologisches Heizen sorgt der wasserführende Kaminofen „SUNcosy® 10J“. Die produzierte Wärme wird als Strahlungswärme in den Wohnraum abgegeben und gleichzeitig gelangen ca. 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf, um das Brauchwasser oder die Heizung zu erwärmen.



## Die Solaranlage besteht aus:

1 Stück	<b>Kaminofen „SUNcosy®10J“, Stahl gussgrau</b> für Holz und Braunkohlebriketts, Gesamtnennwärmeleistung 10 kW, Nennwärmeleistung Wasser: ca. 60 %, Abmessungen: 1121 x 605 x 551 mm, Gewicht: 150 kg, inkl. thermischer Ablaufsicherung
1 Stück	<b>Speicherladestation DN 20 für Kaminöfen</b> zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, inkl. thermisches Regelventil 55°C
6 Stück	<b>Solkollektoren BWK 90/2 á 2,51 m<sup>2</sup></b> inkl. flachdichtende Anschlussverschraubungen Gesamtkollektorfläche <b>15,06 m<sup>2</sup></b> , wasserführendes Kupferregister, Absorber hochselektiv umweltfreundlich beschichtet, Spezial-Solarglasabdeckung, witterungsbeständiger Aluminiumrahmen, Gewicht: 39 kg, Maß: B: 1150 mm, L: 2160 mm
1 Stück	<b>Solarstation BM</b> inkl. 25 l Ausdehnungsgefäß und Sicherheitseinrichtung
1 Stück	<b>Solarsteuerung „Titan“</b> Solar- und Heizungsregler in vorprogrammierten Standardsystemen, digitale Funktionsanzeige, inkl. 6 Temperaturfühler und 6 Tauchhülsen
1 Stück	<b>Kombispeicher 825 Liter</b> komplett mit 220 l Frischwasservolumen, voll isoliert, inkl. Anode im Frischwasserteil, Gewicht: 195 kg, Abmessungen: Ø 790/990 mm, H: 1945 mm
	<b>Montagematerial, bestehend aus:</b>
1 Stück	<b>Kollektor-Anschluss-Set</b> inkl. Solar-Automatikentlüfter, Edelstahl-Wellrohrschläuche
10 Stück	<b>Kollektor-Halterungen zur Aufdachmontage</b> inkl. Dach- und Kollektorhalterungen aus Edelstahl, Aluschielen
1 Stück	<b>Kollektorblockverbinder</b>
21,5 kg	<b>Solar-Frostschutzmittel</b> (ungiftig, lebensmittelecht)
1 Stück	<b>Speicheranschlusset</b> inkl. Brauchwassermischer



Abb. Stahl gussgrau

Gegen Aufpreis ist der Kaminofen „SUNcosy® 10J“ in den Ausführungen „Sandstein“ und „Speckstein“ erhältlich.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Solarhotline: 0800 / 100 85 85**