

## Exklusiv Rundbecken

503010800MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 525x320x120 cm (SW:0,6 IH:0,6 blau), SF 128, 4m³/h
503010806MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 525x320x150 cm (SW:0,8 IH:0,6 blau), SF 128, 4m³/h
503010850MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 625x360x120 cm (SW:0,6 IH:0,6 blau), SF 128, 4m³/h
503010860MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 625x360x150 cm (SW:0,8 IH:0,6 blau), SF 133, 6m³/h
503010900MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 725x460x120 cm (SW:0,6 IH:0,6 blau), SF 133, 6m³/h
503010950MP	Achtform Aufstellbeckenset Exklusiv 725x460x150 cm (SW:0,8 IH:0,6 blau), SF 133, 6m³/h

## Beschreibung

Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder komplett eingebaut werden, benötigen aber bei Erdeinbau zur Stabilisierung eine Magerbeton- Hinterfüllung.

## AUSSTATTUNG

- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet.
- Hochwertige PVC-Schwimmbadfolie 0,6 mm, adriablau, UV-stabilisiert serienmäßig mit Einhängeweise ausgestattet zur passgenauen Montage. Bei einem Austausch kann alternativ auch eine Keilbiesenfolie in den Kombi-Handlauf eingebaut werden.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und Kombi-Handlauf (passend für Einhängeweise und Keilbiese))
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Quarzsand
- Einbauskimerset mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör, Pools ohne Leiter, da der Kunde entscheiden kann ob das Becken ganz oder Teil eingelassen werden soll (unterschiedliche Leitern)

## Sandfilter

Sandfilteranlage 502010476 SF122



**Empfohlene  
Beckengröße**

bis 15 m<sup>3</sup>

Ø Kunststoffkessel	250 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	ohne Vorfilter (normal saugend)
Pumpenleistung	ca. 3,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	250 W
Leistungsabgabe	120 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	10 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 330 x 560 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

Sandfilteranlage 502010478 SF128




**Empfohlene  
Beckengröße**

bis 20 m<sup>3</sup>

Ø Kunststoffkessel	250 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	mit Vorfilter (normal saugend)
Pumpenleistung	ca. 4,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	360 W
Leistungsabgabe	180 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	10 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 330 x 560 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

## Sandfilteranlage 502010479 SF133

 <b>Empfohlene Beckengröße</b>	<b>bis 30 m<sup>3</sup></b>
Ø Kunststoffkessel	300 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)
Pumpenleistung	ca. 6,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	25 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 500 x 640 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

- Montage- und Bedienungsanleitung

### Lieferzeit

- 14 Tage nach Bestelleingang

### Pflege

- Zur Reinigung des Poolbodens empfehlen wir den Bodensauger „Bodensaugerbürste extra, Saugschlauch und Teleskopstange“, elektrische Bodensauger oder Bodensauger Joker
- Die Desinfektion des Pools kann sowohl mit Chlor als auch mit Aktivsauerstoff vorgenommen werden. Die passenden Produkte, Ratgeber und Pflegebroschüren finden Sie in Ihrem Baumarkt.