



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL
FARBE	Black/Green
RAHMEN	GIANT Explore E+ AluX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem EnergyPak-Akku (STA: SideRelease), OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, integrierte Gepäckträger-, Ständer- und Radschutz-Aufnahme
GABEL	SR Suntour NEX-E25 HLO, 63mm, 1 1/2"-1 1/2"-OverDrive Alu-Schaft
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect RiserBar, 19mm Rise, 6° up / 9° back, 31.8x690
VORBAU	GIANT Connect, 8°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT Connect, 30.9
SATTEL	GIANT Contact Comfort Upright
PEDALE	Wellgo M149 Trekking Aluminium
SCHALTUNG, ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Dyna-Sys M6000-I I-specII Rapidfire Plus 2x10
UMWERFER	Shimano Deore T611
SCHALTWERK	Shimano Deore Dyna-Sys Shadow Plus M6000
BREMSEN	Shimano MT500 (Deore-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT26-Rotoren (180mm)
BREMSHEBEL	Shimano MT500 I-specII (Deore-Serie)
KASSETTE	Shimano Dyna-Sys HG50-10f. (Deore-Serie), 11-36 Z.
KETTE	KMC X.10e
KURBELSATZ	GIANT by FSA Alu-/Stahl-Kettenblatt, KSS, 48-36 Z. / CK-745/JIS Kurbelarme, Aluminium
FELGEN	
FELGEN	GIANT eX-2 Disc Laufrad-Satz, E-Bike optimized, v: ETRTO 19-622, ungeöst / h: ETRTO 21-622, geöst
NABEN (V/H)	
NABEN (V/H)	GIANT by Formula eTracker Sport Disc, 9x135mm QR
SPEICHEN	
SPEICHEN	Niro 2.0 schwarz, 28/32 Speichen
REIFEN	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam Performance, Reflex, Kevlar@Guard, 44-622
ZUBEHÖR	
ZUBEHÖR	4A Schnell-Ladegerät, Diebstahlschutz-Label powered by CODE-No.com, Glocke
E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	GIANT SyncDrive Sport powered by Yamaha Mittelmotor, 250 W, 80 Nm, für zweifach-Kettenblatt
SENSORIK	Giant PedalPlus 4-sensor technology
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl Charge
AKKU	GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, integriert, 36 V - 13.8 Ah (496 Wh), abschließbar, Onboard- / Offboard-Charging
WEITERE AUSSTATTUNG	



UVP: 2.699,90 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	485	535	585	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	610	630	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	140	155	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91	91	91	91	91	91
Radstand (mm)	1121	1142	1163	1121	1142	1163
Kettenstrebentlänge (mm)	470	470	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60	60	60
Stack (mm)	619	633	648	619	633	648
Reach (mm)	400	416	432	400	416	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	775	808	844	775	808	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	70	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170
Raddurchmesser	700c	700c	700c	700c	700c	700c

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.