

## DEKOR OVAL- UND RUNDBECKEN

### Aufstellbecken mit breitem Handlauf

#### Beschreibung

	DEKOR BECKEN Steinimitat, Aufstell- Rundbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETR350SMP	DEKOR BECKEN Steinimitat, Aufstell- Rundbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETR460SMP	DEKOR BECKEN Steinimitat, Aufstell- Ovalbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETOV500SMP	DEKOR BECKEN Steinimitat, Aufstell- Ovalbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETOV610SMP	DEKOR BECKEN Holzimitat, Aufstell- Rundbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETR350HMP	DEKOR BECKEN Holzimitat, Aufstell- Rundbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETR460HMP	DEKOR BECKEN Holzimitat, Aufstell- Ovalbecken mit breitem Handlauf, Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert. Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm, ca. 15 cm breiter Handlauf ca. 12 cm breite Vertikalstreben,, ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite, Grundträger und Stützkonstruktion, Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand, Einbauskimerset mit Einlaufdüse
SETOV610HMP	

#### Stein- oder Holzdekor

Sie können zwischen diesen beiden optischen Modellen wählen. Dekorbecken haben verschiedene Formen und Größen. Diese Pools sind als Aufstellbecken konzipiert, damit die schöne Optik nicht verloren geht. Für den Aufbau all unserer Pools empfehlen wir grundsätzlich eine stabile Betonbodenplatte. Weitere Erdarbeiten sind hierdurch nicht notwendig!

Aufgrund Ihrer Verarbeitung sind die Pools äußerst widerstandsfähig; sachgemäße Pflege vorausgesetzt und winterfest sind. Die 0,45 mm starke Stahlwand ist galvanisiert und anschließend mit der Dekorverkleidung beschichtet. Die Pool Innenhülle in blau hat eine Stärke von 0,3 mm, bei den Oval-Pools 0,4 mm. Die Pools gibt es als kostengünstige Pool Komplettsets mit allen benötigten Komponenten um die Schwimmbadsaison zu beginnen.

## AUSSTATTUNG

- Stahlwand: ca. 0,45 mm galvanisiert, weiß
- Innenauskleidung: 0,3 mm, blau.
- Handlaufbreite/Vertikalstreben bei Ovalformbecken: 15/12 cm, Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite
- Einbauskimmer mit Rücklaufdüse
- Sandfilteranlage inkl. Sand
- Anschlussschläuche

## Sandfilter

Sandfilteranlage 502010476 SF122



Empfohlene  
Beckengröße

bis 15 m<sup>3</sup>

Ø Kunststoffkessel	250 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	ohne Vorfilter (normal saugend)
Pumpenleistung	ca. 3,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	250 W
Leistungsabgabe	120 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	10 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 330 x 560 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

Sandfilteranlage 502010478 SF128



**Empfohlene Beckengröße**

**bis 20 m<sup>3</sup>**

Ø Kunststoffkessel	250 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	mit Vorfilter (normal saugend)
Pumpenleistung	ca. 4,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	360 W
Leistungsabgabe	180 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	10 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 330 x 560 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

Sandfilteranlage 502010479 SF133



**Empfohlene Beckengröße**

**bis 30 m<sup>3</sup>**

Ø Kunststoffkessel	300 mm
6 Wege-Kopfventil	inkl.
Manometer	
Pumpe	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)
Pumpenleistung	ca. 6,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	25 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	500 x 500 x 640 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig

- Montage- und Bedienungsanleitung

### **Lieferzeit**

- 14 Tage nach Bestelleingang

### **Pflege**

- Zur Reinigung des Poolbodens empfehlen wir den Bodensauger „Bodensaugerbürste extra, Saugschlauch und Teleskopstange“, elektrische Bodensauger oder Bodensauger Joker
- Die Desinfektion des Pools kann sowohl mit Chlor als auch mit Aktivsauerstoff vorgenommen werden. Die passenden Produkte, Ratgeber und Pflegebroschüren finden Sie in Ihrem Baumarkt.