

T61270AC Wäschetrockner



ProTex: die schonende Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäscheladung trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen – Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

OptiSense: besonders energieeffizient

Dieser Wäschetrockner passt die Programmdauer exakt an Wäschemenge und deren Restfeuchte an, so dass Sie perfekte Trockenergebnisse bei minimalem Energieverbrauch erzielen.

Spezielle, maßgeschneiderte Trockenprogramme für alle Gewebe- und Wäschearten

Mit den Spezialprogrammen dieses Wäschetrockners können Sie maßgeschneiderte Trockenbedingungen für jeden Kleidungsstyp einstellen.

Weitere Vorteile:

- Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

Produktspezifikationen:

- Kondensationstrockner - Steckdose genügt
- Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg
- Geschlossene Tür
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4.29 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik
- LC-Display
- Blende mit Klartext
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 4.4 l Kondensatbehälter, oben links
- Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken, Starktrocken
- Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken
- Zusätzliche Zeitprogramme: 30 min, 60 min
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende wählbar
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Wasserhärteprogrammierung
- Füße: Verstellbare Füße

Technische Daten:

- PNC : 916 097 025
- EAN-Nummer : 7332543232222
- Füllmenge Trocknen bis (kg) : 7,0
- Gerätetyp : Kondensationstrockner
- Energie-Effizienzklasse : B
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 504
- System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
- Energieverbr. volle Befüllung (kWh) : 4.29
- Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) : 2.26
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.41
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.41
- Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10
- Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min) : 92
- Laufzeit bei voller Befüllung (min) : 124
- Laufzeit bei Teilbefüllung (min) : 68
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%) : 91.6
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%) : 90.9
- Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%) : 91
- Kondensations-Effizienzklasse : A
- Luftschallemission dB(A) re 1 pW : 65
- Gerätehöhe (mm) : 850
- Gerätebreite (mm) : 600
- Gerätetiefe max. (mm) : 570
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe : ja
- Säulenfähig mit Zwischenbausatz : ja
- Absicherung (A) : 16
- Anschlusswert (Watt) : 2800
- Anschluss-Spannung (Volt) : 230
- Mitgeliefertes Zubehör : Nein
- Farbe : Weiß
- Bruttogewicht (kg) : 39.3
- Nettogewicht (kg) : 36.76
- Verpackung, Höhe (mm) : 890

Produktbeschreibung:

7 kg, LC-Display, ProTex, Restlaufanzeige, Startzeitvorwahl, geschlossene Tür, 57 cm tief, Geräusch 65 dB(A), Kondensationseffizienzklasse A, 504 kWh = Energieeffizienzklasse B