



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SCHIMMEL-ENTFERNER

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** entfernt im Innenbereich zuverlässig Schimmel und Stockflecken auf Putz, Steinen, Fliesen, Fugen, Holz, Kunststoffen, Tapeten und anderen Materialien.
- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** wirkt vorbeugend gegen neue Schimmelbildung.

2. Wirkungsweise

- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** ist lösemittelfrei, chlorfrei und zu 95% biologisch abbaubar. Er entfernt mild Schimmel und Stockflecken.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnde Fläche von losem Putz, Ausblühungen usw. reinigen.
- Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Vorsicht! Metalle werden angegriffen!
- Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.
- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** unverdünnt auftragen.
- Nach einer Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten mit harter Bürste abbürsten.
- Bei starkem Schimmelbefall Schutzmaske tragen und die Behandlung wiederholen. Ca. 8 Stunden einwirken lassen. Nicht abbürsten!
- Um eine Langzeitwirkung zu erreichen, empfehlen wir einen anschließenden Anstrich mit **MEM SCHIMMEL-SCHUTZ**.
- Anschließend kann überstrichen oder tapeziert werden.

4. Verbrauch

- 500 ml reichen für ca. 5 m² je nach Untergrund und Verschmutzung.

5. Verarbeitungstemperatur

- +10°C bis +30°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SCHIMMEL-ENTFERNER

6. Materialzusammensetzung

- Reinigungsmittel auf wässriger Basis.
- Unter 5 % kationisches Tensid.

Pro 100 g: 2 g Didecyldimethylammoniumchlorid. BAuA-Reg.-Nr.: N-42406

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: schwach
- pH-Wert: ca. 3,5
- Dichte: 1,05 g/ml

8. Reinigung

- Werkzeug mit Wasser und ggf. mit Reinigungsmitteln reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Entsorgung

- Restlos entleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

11. Lagerung

- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebilde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM SCHIMMEL-ENTFERNER** ist im verschlossenen Originalgebilde, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 48 Monaten haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SCHIMMEL-ENTFERNER

12. Lieferform

500ml-Sprühflasche

MEM-Artikelnummer: **30814449**

EAN-Nr.: **4010327031508**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Juli 2017 – ältere Ausgaben ungültig.