

## Bauknecht Trockner

Typ/Verkaufsbezeichnung

		TK Plus 8A2Di
<b>Nennkapazität im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup></b>		
vollständige Befüllung	kg	8
<b>Gerätetyp <sup>1)</sup></b>		
Abluft Haushaltswäschetrockner		-
Kondensations Haushaltswäschetrockner		•
Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup></b>		
A+++ (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A++
<b>Energieverbrauch pro Jahr bei vollständiger Befüllung <sup>1)2)</sup></b>	kWh/Jahr	235,3
<b>Trocknertyp</b>		Wäschetrockner mit Automatik
<b>EU-Umweltzeichen <sup>1)</sup></b>		
gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010		
<b>Energieverbrauch <sup>1)</sup></b>		
Standard Baumwoll Programm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,99
Standard Baumwoll Programm bei Teilbefüllung	kWh	1,07
<b>Leistungsaufnahme im Standard-Baumwollprogramm <sup>1)</sup></b>		
Aus-Zustand / Nichtausgeschalteter Zustand	W	0,11 / 0,81
<b>Dauer des unausgeschalteten Zustands <sup>1)</sup></b>		
falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist	min	15
<b>Gewichtete Programmdauer <sup>1)</sup></b>		
Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min	134
Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min	176
Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min	103
<b>Kondensationseffizienzklasse <sup>1)</sup></b>		
A (höchste Kondensationseffizienz), ..., G (geringste Kondensationseffizienz)		A
<b>Gewichtete Durchschnittliche Kondensationseffizienz <sup>1)</sup></b>		
Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	%	91
Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	%	91
Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	%	91
<b>Schallleistungspegel <sup>1)</sup></b>	db(A)	69
<b>Einbaugerät</b>		Nein
<b>Angabe zur Geräteform</b>		
<b>Abmessungen</b>		
Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) <sup>4)</sup>	cm	84,5 x 59,6 x 65,9
Höhe für Unterbau	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür <sup>4)</sup>	cm	111,3
Höhe verstellbar	cm	-
<b>Verpackungsmaße H x B x T</b>	cm	87,5 x 64 x 67,5
<b>Leergewicht <sup>3)</sup></b>	kg	47
<b>Stromversorgung Elektrischer Anschluss</b>		
Spannung	V	230
Anschlusswerte	kW	0,95
Absicherung	A	10
Frequenz	Hz	50
Länge des Stromkabels	cm	150
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		-
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		-
Türanschlag <sup>3)</sup>		r / w
<b>Trockenprogramme</b>		
Koch-/Buntwäsche	Stufen	-
Pflegeleicht	Stufen	-
Feinwäsche / Supersanft		• / •
<b>Zusatzprogramme</b>		
Warmluft Zeitprogramm		•
Kaltluft		•
<b>Zusatzfunktionen</b>		
Startvorwahl		•
Restzeitanzeige		•
Schonen		•
Trockengrad-Feineinstellung	Stufen	3
Summer		-
Kurz		-
Knitterschutz 12 Std.		•
<b>Kontrollanzeigen und Testprogramme</b>		
Anzeige Trocknungsende - akustisch		-
Trockengradanzeige		•
Anzeige Flusensieb reinigen		•
Anzeige Wasserbehälter leeren		•
<b>Weitere Ausstattungsmerkmale</b>		
Glastür		-
Kindersicherung		•
Trommelbeleuchtung		-
Trommelbeleuchtung zuschaltbar		-
Kondenswasserablauf über Schlauch möglich		•
Ausgänge Abluft hinten		-

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
  - = nicht vorhanden bzw. nein
  - \* = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121.
  - 2) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.
  - 3) Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch bei einer Wäschemenge von 150 kg im Programm „Baumwolle schranktrocken“, 280 kg im Programm „Baumwolle bügelfeucht“ und 150 kg im Programm „Pflegeleicht schranktrocken“.
  - 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmaße für die Unterbaueinbaue.
  - 5) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
  - 6) Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 7) Beachten Sie bei Aufstischgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
  - 8) Trockengrad je nach Wäscheportion nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 9) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 08/17.**