



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DUSCH-BAD-DICHT



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** ist eine transparente, lösemittelfreie Beschichtung hauptsächlich für Nasszellen, aber auch für Küchen.
- Schützt vor eindringender Feuchtigkeit in das Mauerwerk sowie vor Schimmel und Stockflecken in den Fugen.
- Auf allen üblichen Untergründen wie Fliesen, Keramik, Mauerwerk, Beton etc., auch auf mit Wandfarbe behandelten Flächen. Schützt die Flächen, macht Sie abwaschbar/hygienischer und pflegeleichter.

2. Wirkungsweise

- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** ist eine transparente, einkomponentige Beschichtung auf Dispersionsbasis.
- Diese bildet einen transparenten Schutzfilm auf der Oberfläche und verschließt poröse Fugen und Haarrisse. Das Charakterbild der Oberfläche bleibt erhalten. **MEM DUSCH-BAD-DICHT** ist atmungsaktiv.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Der zu bearbeitende Untergrund kann feucht, muss jedoch sauber sein. Alte Beschichtungen, Versiegelungen, Reinigungs- und Pflegemittelfilme u.ä. gründlich entfernen. Fläche und hartnäckige Flecken mit Nitroverdünnung reinigen. Hohl- und Fehlstellen mit **MEM GUMMI-MÖRTEL** bzw. passendem Fugenmörtel ausbessern.
- Weitere Bearbeitung nach der Ablüftung der gereinigten Fläche und der Austrocknung der ausgebesserten Stellen.
- Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.
- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** vor Gebrauch gut schütteln, Gebrauchsmenge umfüllen, gut verrühren und mit einer Hartschaumrolle dünn auftragen. Beschichtung umgehend und gleichmäßig mit einem Baumwolltuch in die Fläche einreiben, auf der Fläche und vor allem in den Fugen sich sammelndes Material mit einem Tuch aufnehmen, so dass im Endergebnis nur ein hauchdünner Schutzfilm übrigbleibt.
- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** mehrmals umrühren und den Vorgang nach 1 – 2 Tagen wiederholen, insgesamt aber nicht mehr als 2 Lagen aufbringen.

4. Verbrauch

- Ca. 50 – 100 ml/m²



Technisches Merkblatt

MEM DUSCH-BAD-DICHT



5. Verarbeitungstemperatur

- 15°C – 30°C

6. Materialzusammensetzung

- Wässrige Dispersion

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: milchig-weiß
- Geruch: mild
- PH-Wert: 8
- Dichte: 1,02 g/ml

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden. Angebrochene Gebinden kurzfristig aufbrauchen.
- **MEM DUSCH-BAD-DICHT** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DUSCH-BAD-DICHT



11. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836397**

EAN-Nr.: **4010327037807**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.